

4芯单模非金属室外直埋光缆 GYFTZY53-4B1

产品名称	4芯单模非金属室外直埋光缆 GYFTZY53-4B1
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

4芯单模非金属室外直埋光缆 GYFTZY53-4B1山西4芯光缆室外单模非金属阻燃光缆GYFTZY53-4B1

4芯光缆室外单模非金属阻燃光缆GYFTZY53-4B1价格

山西4芯光缆室外单模非金属阻燃光缆GYFTZY53-4B1

室外单模非金属阻燃光缆GYFTZY53-4B1 (技术参数)

1.光缆结构

1.1光缆截面图

2 光缆技术规范

2.1 护套和印字

2.2 光缆在聚乙烯护套表面沿长度方向作白色标志，相邻标志起始点间的距离为1m。若***次标志不符合上述要求，在光缆的另一侧用黄色重新标志，以示区别。

2.3 外护套印字标志清晰，并与护套粘结牢固。

2.4 光缆两端采用热缩套管密封，热缩套管具有表示端别的颜色标志，A端为红色，B端为绿色。

2.5 光纤色谱

光纤色谱光纤采用全色谱标志，其颜色应选自下表规定的各种颜色，在不影响识别的情况下允许使用本色。

序号	1	2	3	4	5	6
颜色	蓝	桔	绿	棕	灰	白

2.6松套管松套管采用领示色谱标志，面向光缆A端看，在顺时针方向上松套管序号增大，松套管序号及其对应的颜色应符合下表规定。当松套管不足时，用填充绳代替，填充绳都为本色。

序号	1	2	3	4	5	6
颜色	红	绿	本	本	本	本

2.7 光缆结构参数

光缆芯数	4
套管外径mm	2.1
套管数	6
套管纤芯数	6
成品外径mm	10.7

光缆净重kg/km	86
-----------	----

应用范围：适用于长途通信和局间通信

产品特点：

1. 合理的设计及**的控制松套管中光纤的余长，使光缆具有优良的抗拉性能和温度性能。
2. 光缆外径小，重量轻，易于安装。
3. 两根平行钢丝**光缆的抗拉强度。
4. 双面涂塑铝带挡潮，并具有抗侧压作用。

4芯单模光纤光缆厂家