

奉节人脸识别机安装电话,上门安装

产品名称	奉节人脸识别机安装电话,上门安装
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	产品款式:人行通道闸、摆闸、翼闸、车牌识别系统 规格:支持定制 适用范围:小区、写字楼、景区、停车场
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

奉节人脸识别机安装电话,上门安装 翼闸：桥式八角斜面翼闸、桥式船形翼闸、桥式梯形翼闸、双机芯翼闸，旅游景点售管理系统：主要用于旅游景点，公园等场合 可扩展功能：

1) 声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警等；2) 计数功能；3) 红外复位功能；4) 机箱加长，摆臂加长等。摆臂规格：标准摆臂 600MM（可适当加长或缩短）摆臂传动角度：180 度 摆动方向：单向或双向 机箱材料：标准 304 号不锈钢或定制316号不锈钢 电源电压：AC220 ± 10% V,50HZ 驱动电机：直流无刷电机 140W/24V（或有刷电机）电机转速：1600 转/分（标准）输入接口：继电器开关信号或 12V电平信号或脉宽>100ms 的 12V脉冲信号，驱动电流>10 mA 通信接口：RS485 标准 通信距离：1200 米 LED指示灯：2个或者4个 读卡窗：2 个 通行速度：40 人/分钟（常开），25-30 人/分钟（常闭）闸门开、关时间：1-2秒 上电后进入通行状态所需时间：3秒 出现故障后的自动复位时间：10秒 工作环境：室内、室外 温度：-40 ——80 湿度：5%——90% 1. 驱动方式：摆闸有机芯，4轮驱动4槽制动，属于滑动摩擦，速通门电机直接驱动，电磁阀离合器制动，没有任何摩擦。 2.限位方式：摆闸一般采用接近开关或光耦信号，接触面积大，限位不准，速通门闸机采用编码器限位，能准确到1°，所以摆闸和速通门闸机不能在一个档次。市面上很多公司讲现在的摆闸机芯宿小板，充当速通门，质量性能达不到速通门的标准。外观看上去和速通门闸机没有什么两样，使用起来就是典型版。