芜湖凹箱篮球架制造商

产品名称	芜湖凹箱篮球架制造商
公司名称	盐山吉胜体育器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:吉胜 公司名:盐山吉胜体育器材有限公司 产地:沧州
公司地址	盐山县开发区港城花园
联系电话	0317-6162868 13373176512

产品详情

手动液压篮球架箱体安装顺序,把手动液压篮球架箱体摆放好位置,安装立柱,然后上探臂,后拉杆, 篮板,篮筐,上拉杆,下拉杆,加配重。钢化玻璃篮板安装时五个连接点一定要在一个平面上,五点受 力要均匀,探臂,兰板,兰圈要成一线,探臂,篮圈严禁与玻璃篮板相接触,复合玻璃钢篮板安装后要 用玻璃胶将连接点封住,以免进雨水损坏兰板。篮球架有固定的使用寿命,在众多体育器材中篮球架可 以说是为受欢迎的,因此篮球架的磨损速度是比较快的,磨损程度也会稍微严重一些,一般在使用2年以 后就会出现有一些损坏,比如油漆褪色、生锈、螺丝松动、篮球板损坏等。固定篮球架分为真固定和假 固定篮球架,真固定篮球架实际就是预埋篮球架,就是事先要在安装篮球架的地面上挖坑,然后把篮球 架配套的预埋件放下去,用准备好的混凝土浇筑,等干燥了以后再把篮球架的架子及篮球板和篮球框部 分安装好。这种预埋式篮球架安装好了以后真的就动不了了,即使以后想要拆除的话,也只能把地面以 上的部分带走,底下的就得用挖掘机械把底下的部分扩大范围全部掏出来才行。有很多人在使用或者是 在安装建设的时候不会怎么安装,很难把握住安装过程中的某一些细节,使得手动液压篮球架的安装过 程不是非常的好。1、将手动液压篮球架横臂装在篮球架立臂上。再把后拉杆装在横臂和箱子上。把篮板 、篮圈装在横臂上,并把篮板一定要定位装正,然后再把横臂上的四根拉杆装好。在这些过程中的时候 要注意各个部位的螺丝钉一定都要拧好,后打开后箱盖把不每只不少于400kg的配重放进去,把盖封好; 2、手动启动的时候也要慢慢升降,然后检查篮板的安装是否到位了,篮板的标准高度为篮圈地地面,其 高度为3.05米,之后检查手动液压篮球架的各个部位看看是否安装合格,防止意外的发生。篮球架的主 杆与底座之间的拉杆:圆形钢管两个与主杆形成三个三角型,保证整个篮球架的稳定篮球架尺寸篮圈: 元钢制成达****篮球架的高度:篮圈到地面标准高度为3.05米篮球架的颜色:绿色,亦可根据用户要求定 制。我们全体员工以饱满的热情,期待与五湖四海的新老朋友合作。一直秉承满足用户需求,至真至诚 ,着眼现在,放眼未来的经营理念。