

SG-10KVA隔离、干式变压器

产品名称	SG-10KVA隔离、干式变压器
公司名称	上海京变电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K36幢
联系电话	86-4000658858 13918525821

产品详情

1%###%产品介绍%###% SG-10KVA隔离、干式变压器上海京变电气有限公司拥有先进的生产设备及加工检测设备。是一家专业生产控制变压器、

行灯控制变压器、三相干式,整流变压器、自耦变压器,电抗器。的企业。公司注重质量、形象、服务全面发展,生产的系列产品受到了广大用户的一致好评。同时诚邀全国各地代理商,共创辉煌明天。%%@###%产品属性%###%我公司采用优质材料和先进的工艺技术,专业生产的SG、DG系列三相及单相干式隔离变压器,该系列变压器在电网中不仅具有变压功能,还可隔离电网对设备的三次谐波,保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合进口设备使用(380V进 220V出、380V进

任何电压输出、220V进 任何电压输出)规格1KVA~600KVA之间,SG、DG系列干式隔离变压器广泛适用于交流50~60HZ,输入、输出电压不超过500V的各种三相供电场合。具有适用负载广泛、能承受瞬时超载、可长期连续工作、防火防潮、安全可靠、节能及维护方便的特点。产品的输入和输出电压(单相、三相或多路输入和输出等),联接方式,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,外箱(根据不同的使用环境选择),均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

%%@###%注意事项%###% 使用条件:
1适用海拔高度: 5000m2环境温度:-15 ~ +45 3相对湿度: ?74?0% 4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学性沉积,污垢,导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。%%@###%其他说明%###%产品特点: 节能低噪采用优质冷轧硅钢片叠装;采用特殊浸漆工艺处理,有效降低了运行时的震动和噪声;以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入,使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽,空气流动畅通,有效降低线圈温度。 高可靠性结构合理,效率高,波形不失真,使用方便可靠,能长时间运行,性能指标完全符合GB/6450干式电力变压器标准要求。可隔离主电网供电,防冲击,防干扰,防雷电。 环保特性

具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射. 多功能性从单一变压器向带有风冷、保护外壳、互感器等多功能组合式变压器发展。%%@###%交易说明%###%本公司承诺:全部产品保质两年!在正常使用情况下两年内发生质量问题可免费更换!变压器

订货时请告知生产方产品的使用环境 实际使用功率 相数 频率 连接组别 输入输出电压等一些产品基本参数。%%@###%#%#%#%