

氟美斯滤袋、针刺毡袋式

产品名称	氟美斯滤袋、针刺毡袋式
公司名称	抚顺洁花工业用布有限公司
价格	10.00/件
规格参数	原理:0 用途:炼钢、冶金、化工、水泥、建材等 样式:袋式
公司地址	抚顺市望花区塔峪镇五老村
联系电话	0413-58267799 13804133263

产品详情

原理	0	用途	炼钢、冶金、化工、水泥、建材等
样式	袋式	性能	其他
适用对象	过滤器	适用对象性质	其他
滤料类型	0	品牌	洁花
型号	各种型号	有效过滤面积	9999 (m2)
主体材质	耐高温纤维混合及层状复合	适用范围	化工、其他
产品类型	全新	DN	0
外形尺寸	各种尺寸 (mm)	设备重量	0 (Kg)

氟美斯针刺毡性能指标

品种		fms9806	fms9807	fms9808	fms9809	fms9810
性能		高温型 (高炉煤气用)	通用型	耐强酸型	耐强高温型	常温型
克重(g/m2)		>800	>800	>800	>800	>800
厚度(mm)		2.4~3.0	2.4~3.0	2.4~3.0	2.5	2.1
透气度(m2m2/min)		8~15	8~15	8~15	8~15	8~15
断裂强度 (n/5 20cm)	经向	>1800	>1800	>1800	>1800	>2000
	纬向	>1800	>1800	>1800	>1800	>2000

断裂伸长(%)	经向	<10	<10	<10	<10	<10
	纬向	<10	<10	<10	<10	<10
连续工作温度()		260	240	220	400	150
短时工作温度()		300	260	280	450	170
过滤风速(m/min)		0.5~1.5	0.8~1.2	0.8~1.2	0.8~1.2	0.8~1.2
耐酸性		优	优	优	优	优
耐碱性		良	良	优	良	良
耐磨性		良	良	优	中	优
水解稳定性		良	良	优	良	良
后处理方式		特氟隆处理				