

# 涤纶滤袋、针刺毡 涤纶纤维

产品名称	涤纶滤袋、针刺毡 涤纶纤维
公司名称	抚顺洁花工业用布有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	成分及含量:涤纶纤维 幅宽:任意幅宽 规格:任意规格
公司地址	抚顺市望花区塔峪镇五老村
联系电话	0413-58267799 13804133263

## 产品详情

成分及含量 规格	涤纶纤维 任意规格	幅宽 主要用途	任意幅宽 冶金、化工、建材、发电 等
重量	400-600		

### 涤纶针刺毡性能指标

滤料名称		涤纶针刺毡滤料					
材质		涤纶/涤纶短纤基布			涤纶/涤纶长丝基布		
克重 (g/m <sup>2</sup> )		450	500	550	450	500	550
厚度 (mm)		1.6	1.8	2.0	1.55	1.75	1.95
透气度 (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /min)		18	15	13	18	16	13
断裂强度 (n/5 × 20cm)	经向	>750	>750	>800	>1000	>1100	>1100
	纬向	>1150	>1200	>1300	>1300	>1400	>1500
断裂伸长度 (%)	经向	<35	<35	<35	<25	<25	<25
	纬向	<55	<55	5 <55	<45	<45	<45
顶破强力 (n/m <sup>2</sup> )		400	450	500	450	500	550
连续工作温度 ( )		130	130	130	130	130	130

瞬间使用温度 ( )	150	150	150	150	150	150
耐酸性		良			良	
耐碱性		中			中	
耐磨性		优			优	
水解稳定性		中			中	
后处理方式	烧毛、压光、热定型 ( 镜面处理 )					