

南昌智能楼宇 中丹会议广播背景音乐 智能楼宇对讲系统

产品名称	南昌智能楼宇 中丹会议广播背景音乐 智能楼宇对讲系统
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

产品详情

如何合理配置整个监控系统的摄像机电源功率？

如何合理配置整个监控系统的摄像机电源功率让许多年轻没有经验的工程师为难，很多方案在实施的时候经常出现当初设计的电源容量不够，需要追加设备的情况，造成和甲方纠纷现象。实际上，由于摄像机在启动瞬间，启动电流很大，楼宇智能系统，再加上工程上远距离传输的损耗，所以，监控摄像机需要的电源，不是简单地把所有摄像机的额定功率相加。正确的做法是把整个监控系统的摄像机的额定功率相加再乘以1.3倍，这个是摄像机实际需要的功率，然后再加上约30%的损耗；后再加上30%的余量，作为将来扩容使用。

安防监控摄像机电源的选择还需要注意什么问题？

一：在给摄像机接电源时，不要把距离较远的摄像机和距离较近的监控摄像机接在同一台电源上。如果接在同一台电源上，电源电压高了，会烧毁近距离的摄像机，电源电压低了，距离较远的摄像机无图像。应该尽量把距离比较远的监控摄像机接在同一台电源上，南昌智能楼宇，把较近的摄像机也接在同一台电源上。

二：如果监控距离太远，需要配置更高电压的电源，如30V，36V等等，智能楼宇对讲系统，甚至直接供220V交流电，到前端再变压。

监控安装公司解析摄像头步骤

1、位置：在安装摄像头之前，先找到一个合适的位置。2、再将摄像头装上去，连接摄像头的电源，在摄像头的设置界面连上WiFi。

3、再在摄像头里面插入存储空间较大的内存卡，这样方便记录监控的视频。4、调整摄像头角度即可。

步，需要安装摄像头监控前，我们要先准备好工具和零件，像是涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等必要

工具，根据安装的位置，检查涨塞和自攻螺丝的型号，看看支架螺丝和摄像机底座的螺口能否吻合，楼宇智能门禁，根据线扣的位置将管线处理好，再进行电缆测试，看是否通畅，能否进入安装程序。

第二步，拿出网络摄像机支架和监控摄像机，根据其型号和规格安装好镜头，若是用的是一体式摄像头，那么就不需要安装。在安装的时候注意手不能碰到镜头和CCD，在确认安装牢靠之后可以接上电源，尝试连接主机或者手机，并调节好光圈焦距。

第三步，拿出支架、涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等工具，根据事先预留好的安装位置装好支架，安装牢靠之后，可以将摄像头安装好。

第四步，接着就是要安装护罩，打开护照上盖板和后挡板，固定好金属片，接着固定好网络摄像机，同时将电源适配器安装到护罩内，安装好盖板和后挡板，将焊接好的视频电缆BNC插头插入视频电缆的插座内、电源适配器的电源输出插头插入监控摄像机的电源插口，电缆的另一头接入控制主机或监视器(电视机)，安装牢靠之后就能接通摄像机电源和监控主机，这样可以根据显示的摄像内容，调整预定的位置，这样安装摄像头监控的步骤就完成了。

无线摄像机智能存在哪些问题

1、后摄像机会不会回到原位？

设备在开启智能后，会记录当前的位置信息，如果跟踪转动后在30秒之内没有再检测到移动物体，就会自动回到一开始记录的位置。

2、画面中有多个人经过，会谁？

智能功能结合了智能检测算法和云台控制，通过对移动物体的面积、幅度以及稳定性综合判断，确保移动物体处于监控的正中间，提升监控效率。如果画面有两个人同时经过，往往会跟随占画面面积比较大的、移动幅度比较大的、移动比较连贯的物体。

3、智能中对象移动物体（含人形）和人形的区别？

部分机型固件支持人形，通过智能算法对人形物体定位，可以有效的过滤掉如飞虫、动物走动等情况触发的移动，实现对人形的。

南昌智能楼宇-中丹会议广播背景音乐-智能楼宇对讲系统由江西中丹科技有限公司提供。江西中丹科技有限公司为客户提供“南昌视频监控,南昌报警系统安装施工,南昌出入口停车管理系统”等业务，公司拥有“南昌视频监控,南昌报警系统安装施工,南昌出入口停车管理系统”等品牌，专注于监控摄像机等行业。 ，在南昌市青山湖区北京东路242号205室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。