

# 手动丝印机批发 手动丝印机 永得兴印刷

产品名称	手动丝印机批发 手动丝印机 永得兴印刷
公司名称	苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区东吴南路73号
联系电话	13962139968 13962139968

## 产品详情

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）生产和销售TIC系列移印机、丝印机、气动丝印机、手动丝印机、电动丝印机，为客户提供各种印刷解决方案。

主要特点：

- 1、丝印机变频调速装置，  
印刷速度由20~70印次每分钟；
- 2、电子计数器可准确预调数计时，总数自动停机；
- 3、丝印机有多色印刷电眼装置，微调操作，对点对色准确，手动丝印机公司，提高印刷品质；
- 4、丝印机适合印大面积底色、细字、网点，均清晰亮丽不退色；
- 5、油墨附着力好、墨层厚、不退色、不掉色、奈候性好，色泽鲜艳；
- 6、丝印机可连接UV干燥机/上光模切机/分条机/切刀机/复卷机或单独使用；
- 7、丝印机采用世界上z好的内置伺服电机，人性化设计，利于操作；
- 8、操作容易减少试版时之高单价印材损耗。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）生产和销售TIC系列移印机、丝印机、气动丝印机、手动丝印机、电动丝印机，为客户提供各种印刷解决方案。

单色全自动丝印机适用于哪些行业？

采用高精度分割器，全机械传动系统，印刷速度快质量，调试方便快捷，本机型适用于化妆品，指甲油，手动丝印机企业，拉管瓶，通用瓶等印刷行业。

特点:

z新研发可配备火焰处理印刷PP.PE材料。

与UV油墨附着力强，耐高温油墨和溶剂墨水

使用准确的索引器和机械设计，速度快，手动丝印机，印刷质量稳定。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）生产和销售TIC系列移印机、丝印机、气动丝印机、手动丝印机、电动丝印机，为客户提供各种印刷解决方案。

丝印机工作原理：以常用的手形网版平面丝印机为例，可对丝网印刷机的工作原理作如下描述：经传动机构传递动力，让刮墨板在运动中挤压油墨和丝网印版，使丝网印版与承印物形成一条压印线，由于丝网具有张力 $N_1$ 和 $N_2$ ，对刮墨板产生力 $F_2$ ，回弹力使丝网印版除压印线外都不与承印物相接触，油墨在刮墨板的挤压力 $F_1$ 作用下，通过网孔，从运动着的压印线漏印到承印物上。刮墨板在完成单向印刷后与丝网印版一起脱离承印物，同时进行返程回墨，即完成一个印刷循环。回墨后承印物的上面与丝网印版反面的距离称为同版距或网距，一般应为2~5mm。手工印刷时，操作工人的手法与熟练程度直接影响压印线的形成。在实践中丝印工作者积累了许多宝贵经验，手动丝印机批发，具体可归纳为六点，即保证刮墨板运动中的直线性、匀速性、等角性、均压性、居中性、垂边性。也就是说，印刷时刮墨板应直线前进，不能左右晃动；不能前慢后快，前快后慢或忽慢忽快；刮墨板的倾斜角应保持不变，特别要注意克服倾斜角逐渐增大的通病；印刷压力要保持均匀一致；保持刮墨板与网框内侧两边的距离相等；刮墨板与边框保持垂直。平网平面丝印机的工作循环程序：以平形网版平台式单色半自动手面丝印机为例，它的一个工作循环是：给件 定位 落版 降到墨板、升回墨板 刮墨行程 升到墨板 降回墨板 抬版 回墨行程 解除定位 收件。在连续循环动作中，只要能实现功能，每个动作占用的时间应尽量短，以缩短每个工作循环同期，提高工作效率。

手动丝印机批发-手动丝印机-永得兴印刷(查看)由苏州永得兴印刷科技有限公司提供。“电脑移印机,电脑丝印机,油墨”选择苏州永得兴印刷科技有限公司，公司位于：苏州市吴中区227省道尹山段299号，多年来，永得兴印刷器材坚持为客户提供好的服务，联系人：陈东。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永得兴印刷器材期待成为您的长期合作伙伴！