

合肥安固|节能抗震 建造轻钢龙骨别墅 合肥轻钢龙骨别墅

产品名称	合肥安固 节能抗震 建造轻钢龙骨别墅 合肥轻钢龙骨别墅
公司名称	合肥安固未来住宅科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市合水路下塘工业园
联系电话	13855152320 13855152320

产品详情

轻钢龙骨广泛用于豪华别墅、酒店、写字楼、商场。它坚固、耐用、抗腐蚀性强，在价格方面也广受建设单位和施工单位的欢迎，减少工程在施工过程中对质量的担忧，以及在使用过程中因材料质量问题而导致的频繁维修，大大降低工程施工成本和使用因维修造成的各种烦恼。轻钢龙骨优点：重量轻，强度高，不，钢性好，可加工性能好；防火，建造轻钢龙骨别墅，防虫，钢结构轻钢龙骨别墅，防腐，防霉，抗潮，没有木质龙骨的一切弱点。轻钢龙骨按龙骨截面可分为：U型龙骨、C型龙骨、L型龙骨。按规格可以分为：D60系列，D50系列，轻钢龙骨别墅厂家，D38系列，D25系列。

在轻钢龙骨的厚度方面也很重要，它对墙体的承重起关键作用，在大型豪华酒店、写字楼，大多采用轻钢龙骨做隔墙；在酒店客房的装修设计，大多数客房卫生间与客房之间的隔断墙承重非常重要，因为靠客房一边，一般设计都采用墙纸和乳胶漆，单面墙体上的装饰材料附作物重量相比要轻。外观质量轻钢龙骨外形要平整，棱角清晰，切口不允许有影响的毛刺和变形。镀锌层不许有起皮、起瘤、脱落等缺陷。对于腐蚀、损伤、黑斑、麻点等缺陷，合肥轻钢龙骨别墅，按规定方法检测时应符合规定。外观质量检查时，应在距产品0.5m处光照明亮的条件下，进行目测检查。轻钢龙骨用于吊顶时，石膏板的长边必须与副龙骨成垂直或平各布地铺设，固定件（自攻螺丝）与石膏板的距离约10-16mm，紧固时，石膏板必须与骨架订牢。

轻钢龙骨安装要求：主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900 ~ 1000mm。主龙骨分为轻钢龙骨和T形龙骨。轻钢龙骨可选用UC50中龙骨和UC38小龙骨。主龙骨应平行于长向安装，同时应起拱，起拱高度为房间跨度的1/200 ~ 1/300。轻钢（烤漆）龙骨吊顶具有重量轻、强度高、适应防水、防震、防尘、隔音、吸音、恒温等功效，同时还具有工期短、施工简便等优点。轻钢龙骨是以好的连续热镀锌板带为原材料，经冷弯工艺轧制而成的建筑用金属骨架。

合肥安固|节能抗震(图)-建造轻钢龙骨别墅-合肥轻钢龙骨别墅由合肥安固未来住宅科技有限公司提供。合肥安固未来住宅科技有限公司在钢结构这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥安固一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。