

# 岳阳LED防爆灯-岳阳LED防爆灯销售

产品名称	岳阳LED防爆灯-岳阳LED防爆灯销售
公司名称	迅元贝力科技（武汉）有限公司
价格	280.00/盏
规格参数	品牌:迅元贝力 质保:三年 安装方式:安装方式
公司地址	东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼
联系电话	027-50434818 15927323147

## 产品详情

### 岳阳LED防爆灯-岳阳LED防爆灯销售

正白5000~6500K作为迅元贝力科技（武汉）有限公司，我们一直致力于为客户提供高的LED防爆灯产品。在这篇文章中，我们将回答关于迅元贝力品牌LED防爆灯的问题，并揭示一些可能被忽视的细节。产品重量：7.6kg高硼硅物理钢化玻璃罩，雾化防眩光设计，抗4J高能量冲击，抗热聚变，透光率高达90%。采用合理的配光设计，照明范围大，角度光，亮度高，照度均匀。防爆灯、灯罩打开前应能自动切断电源。但因设置连锁装置较复杂，不易实现，故大多数灯具只在外壳明显处设“严禁带电打开”等字样的警告牌。又因灯泡断电后表面温度还很高，如立刻打开灯罩，仍有点燃性气体混合物的危险（主要指隔爆结构），故白炽灯、高压灯、高压钠灯这些灯泡表面温度高的光源，又能快速打开盖的灯具要注意这一点。答：LED防爆灯的使用寿命与其、使用等因素有关。一般来说，LED防爆灯的使用寿命可达到5万小时以上，在正常使用条件下能够使用多年。1. 产品配件和设计：迅元贝力品牌LED防爆灯采用高品质的配件和材料，如铝合金外壳，优质LED光源等。这些材料和设计确保了灯具的性和耐用性。钢管或电缆布线。迅元贝力LED防爆灯在设计时考虑到不同工作的特点，采用了耐腐蚀的铝合金或不锈钢材质，经过特殊处理，了灯具的耐用性。此外，迅元贝力LED防爆灯还具有防尘、防水和防腐蚀等特性，能够在恶劣工作中工作。对电网无污染，功率因数 0.9.谐波失真 20%。人性化结构设计,灯具安装与更。适合多种应用需求。常见问答紧固件不得松动，如发现松动须加以紧固；防爆应急照明灯的全部外露紧固件及其附件均采用高防腐性能的不锈钢材料制成，采用一体式应急腔，无需另配应急箱，方便方装与维修；外露紧固件才艾勇不修钢材质；答：LED防爆灯相比普通灯具具有更高的防爆等级和防护等级，能够在恶劣的工业下使用。同时，LED防爆灯具有较高的能效、较长的使用寿命和较低的成本，是一种更为安全、可靠和节能的照明产品。吸顶式安装,电缆间接引入，安装接线简单方便。经过精心的布局设计，灯具安装，接线方便，简单，快捷。宽电压范围，用户工业现场的使用要求；防震场所使用总结：光源中没有，光束中不含紫外线。LED是固体发光光源，绿色环保，特别适用于香水店、珠宝店、博物馆、美术馆等专业场所，可其展示商品对照明的特殊要求。防腐等级：WF2壁式安装角度可调，电缆布线，吸顶式，嵌入式安装可采用电缆或钢管布线。

90~305V)，克服了因镇流器产生的电网及噪音污染等缺点。产品品牌：迅元贝力壳体采用度铝合金压铸而成，表面高压静电喷塑，防水防尘。2.具有光通量补偿功能，光衰，保证LED光源的光效；过压保护、过电流保护及突波电流保护功能。LED防爆灯优点：在更换灯泡（管）时，防爆灯的隔爆接合面应妥善保护，不得损伤；经清洁后的隔爆面应涂磷化膏或204-1防锈油，严禁涂刷其他油漆；隔爆面上不得有锈蚀层，如有较轻微锈蚀，经清洁后应无麻面现象。用于防尘、防水用的密封圈一定要保证完好，这一点对增安型灯具而言是十分重要的。如果密封圈损坏严重，要用相同规格、相同材质的密封圈予以更换，必要时更换整个灯具。检修时要注意灯罩是否完好，如有破裂要马上更换。电源功能：过压、过流、过温保护、短路保护、防雷保护、浪涌保护在选购防爆灯时一定要注意灯具的设备高度并不一定是厂房的计划高度。采用专业精密设计的非球面透镜，配光效率达到95%以上，灯具效率达到85%以上，比气体放电灯节能50%以上；防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，有效提供了壳体的散热性能；答：LED防爆灯应由专业人员进行安装，确保正确接线和安装牢固。在使用中，应定期对灯具进行清洁和检查，确保灯具正常工作，及时更换损坏的部件。按防爆型式分为隔爆型、增安型、正压型、无火花型和粉尘防爆型共5种主要类型更换光源时，应使用同类型、功率的光源；如果改变光源类型或功率，应相应更换配套镇流器。额定功率：70W 105W高防爆等级，可在易燃易爆场所安全工作。特质的恒流恒压电源，宽电压输入，恒功率输出，具有恒流、开路保护、短路保护等功能。绿色环保无污染,冷光源设计，无热辐射，对眼睛和皮肤无任何伤害。不含铅、等污染元素，实现了真正意义上的绿色复合型结构设计，接线腔采用增安型结构，电源连接方便快捷；外壳选用轻质合金材料并进行高科技喷涂处理，耐磨抗腐，防水防尘。产品特点: