

供应烷基萘T801 降凝剂 调制内燃机油 降低油品凝固点

| | |
|------|--------------------------------------------------|
| 产品名称 | 供应烷基萘T801 降凝剂 调制内燃机油 降低油品凝固点 |
| 公司名称 | 武汉吉业升化工有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 发货地:湖北武汉 含量:99% 包装:180kg/桶 |
| 公司地址 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址） |
| 联系电话 | 13349972642 13349972642 |

产品详情

烷基萘T801生产厂家产品介绍详情：

烷基萘T801

型号:T801

CAS:27101999

执行标准:国标

产品规格:170KG/桶 180KG/桶;

用途分类:倾点下降剂

(1) 产品简介：本产品能降低油品的凝固点,改善油品的低温流动性。本品用于调制内燃机油、车轴油和全损耗的浅度脱蜡的润滑油中，由于颜色深，不适用于浅色和多级油中，本品也可作为脱蜡助滤剂。

(2) 用量参考：本品参考加剂量为0.2%-1.0%。

(3) 产品质量：

外观：棕红色粘稠物

闪点(开口)： 180

水份%： 0.2

氯含量%： 2.0

灰份%： 0.2

降凝度： 12

有效组分%： 35

100 运动粘度：mm²/s

(4) 产品储运：本产品 在储存、装卸及调油时，参照SH/T0164进行。高温 度不应超过75 ；若长期储存，高温 度不应超过45 。本产品不易燃、不易爆、无腐蚀性，在安全、环保、使用等方面同一般石油产品，不用进行特殊防护。