

新国标塑胶跑道铺装厂家

产品名称	新国标塑胶跑道铺装厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 形状:颗粒
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠体育设施有限公司，以塑胶跑道、研发、生产、销售、施工、维护一体，综合性体育场地建造品牌，主营生产塑胶跑道，学校塑胶跑道，体育场塑胶跑道，中小学塑胶跑道，透气型塑胶跑道，混合型塑胶跑道，预制型塑胶跑道，全塑型塑胶跑道，自结纹塑胶跑道，EPDM塑胶跑道，运动场塑胶跑道，13mm塑胶跑道，新国标塑胶跑道，标准塑胶跑道，田径场塑胶跑道等。国内数千家学校和企业长年合作伙伴，欢迎来电咨询。

新国标塑胶跑道的标准厚度是13毫米，再考虑到其他的因素，如基础的平整度等。塑胶跑道厂家介绍在实际的铺设过程当中，塑胶跑道很难做到像镜子一样平整，但是国家标准的里面它对这个厚度是有一个规定的。除了加厚区外的位置平均厚度不得低于12毫米，不得有出现低于10毫米的厚度区域，整场低于10毫米的区域不得超过5%。

塑胶跑道的过厚或过薄，在使用当中是有非常不好的体验，太厚弹性太强，我们跑起来的话没有太大的支撑性，体验感会非常的差，但是太薄了的话，对人体对膝盖是没有太大的保护，然后跑道特别的硬，整体上来说起不起不到保护运动员的效果。

在跑道过厚以及不保的情况下，这个跑道基本上是不满足新国标的物理性能的，所以在做跑道的时候，还是需要按照国家标准来进行执行，这样做出来的跑道才会有一个非常好的体验。塑胶跑道坏了怎么维修，如果不维修的话，很有可能会破损继续扩大，导致整个跑道都会报废。

例如透气性跑道的修复相对来说比较简单，只需要将破损的位置，把它切割开把没有粘接好的地方处理掉，然后将地面清理干净之后滚涂单独分胶水，然后再将这个一匹内膜颗粒混合胶水之后摊铺在破损的位置，然后将整个修补面抹平，等他完全固化之后就可以使用了。

混合型跑道建议也将破损的位置割开全部清理干净，然后底下打上防水底涂，等底涂完全固化之后，使用一批地将破损的位置把它进行修补，等颗粒层固化之后，在上面刮涂一遍pu，然后在pu上撒上一些颗

粒，等全部固化之后，使用刷子在上面刷涂一遍喷面漆，等都固化之后就可以正常的使用了。

如果说要想整个场地像新的一样，那建议对整个场地进行喷面再重新划线，这样旧跑道又会变成一个全新的塑胶跑道。