

涤纶防静电滤袋、针刺毡 涤纶/防静电基布

产品名称	涤纶防静电滤袋、针刺毡 涤纶/防静电基布
公司名称	抚顺洁花工业用布有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	成分及含量:涤纶/防静电基布 幅宽:各种幅宽 规格:各种规格
公司地址	抚顺市望花区塔峪镇五老村
联系电话	0413-58267799 13804133263

产品详情

成分及含量	涤纶 / 防静电基布	幅宽	各种幅宽
规格	各种规格	主要用途	爆炸性粉尘的场合

防静电针刺毡性能指标

滤料名称	涤纶防静电针刺毡滤料	
	涤纶/防静电基布	涤纶 + 导电纤维/普通基布
材质	涤纶/防静电基布	涤纶 + 导电纤维/普通基布
克重(g/m ²)	500	500
厚度(mm)	1.80	1.80
透气度(m ³ /m ² · min)	15	15
断裂强度(n/5 × 20cm)	经向	>800
	纬向	>1200
断裂伸长(%)	经向	<35
	纬向	<55
破裂强度(mpa/min)	2.40	2.40
连续工作温度()	130	130
短时工作温度()	150	150
表面电阻()	4.8 × 10 ⁹	4.8 × 10 ⁹
体积电阻()	8.7 × 10 ⁹	8.7 × 10 ⁹
摩擦电位(最大值)(v)	250	250
磨擦电位(平均值)(v)	183	183
面电核密度(μ c/m ²)	3.4	3.4
半衰期(s)	0.75	0.75
耐酸性	良	良
耐碱性	中	中
耐磨性	优	优

水解稳定性	中	中
后处理方式	烧毛压光或泰氟隆涂层	清烧冷压或易清灰处理