

丙纶滤袋、针刺毡 丙纶、丙纶纱

产品名称	丙纶滤袋、针刺毡 丙纶、丙纶纱
公司名称	抚顺洁花工业用布有限公司
价格	10.00/件
规格参数	成分及含量:丙纶、丙纶纱 幅宽:各种幅宽 (cm) 规格:各种规格
公司地址	抚顺市望花区塔峪镇五老村
联系电话	0413-58267799 13804133263

产品详情

成分及含量	丙纶、丙纶纱	幅宽	各种幅宽 (cm)
规格	各种规格	重量	450-500 (g/m2)
主要用途	烟气温度100 以下及酸、碱度较高的场合		

丙纶针刺毡性能指标

材质	丙纶、丙纶纱		丙纶、丙纶高强纱
克重 (g/m2)	500	550	650
厚度 (mm)	2.1	2.3	2.5
透气度 (m3/m2/min)	12.6	10.8	8.4
断裂强度 (n/5 × 20cm)	经向	>960	>1200
	纬向	>1060	>1500
断裂伸长度 (%)	经向	<35	<35
	纬向	<55	<55
破裂强度 (mpa/min)	2.15	2.10	2.10
连续使用温度 ()	88	88	88
短时使用温度 ()	110	110	110
耐酸性	优	优	优
耐碱性	优	优	优
耐磨性	优	优	优
水解稳定性	优	优	优

后处理方式

烧毛或压光

双面压光