

防爆波闸阀 MZ973X 10C DN400煤矿防爆电动闸阀

产品名称	防爆波闸阀 MZ973X 10C DN400煤矿防爆电动闸阀
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	连接方式:法兰 对夹 包装方式:木箱 控制方式:电动 手动
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

产品详情

电动刀型闸阀特点1、刀形浆闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~900mm,明杆DN50~900mm),全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状,对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能,同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒,可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长,并且可任意选用驱动装置。2、阀体、填料函均为精密铸造,其中阀体采用凸缘式整体铸造,材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13,密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质,耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。3、阀板有5个支撑点,使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态,并承受背压时,阀板不发生偏移。4、刀形浆闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。5、刀形浆闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。6、刀形浆闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式,密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。7、适用介质:金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。8、工作温度:软密封(PTFE):-40~180;碳素钢:-29~425;不锈钢:-40~600;铬钼钒钢:550;工作压力:0.6~1.6MPa。电动刀闸阀使用情况及注意事项1、对夹式刀型闸阀主要使用在重介及煤泥水管道中,在管路中主要做截止使用,不能作为调节流量使用,闸板应全开或全闭,以免密封而或闸板受冲蚀,加速磨损,大大降低使用寿命。2、安装时要注意阀门安装方向,闸板有倒角的一侧为阀门关闭后带压侧,阀体箭头方向为阀门开启后介质的流动方向。3、阀门使用中应定期在各运动部位加注润滑油。4、阀门长期使用后,填料磨损,应及时更换填料,填料压盖的螺栓应均匀地拧紧,不应压成歪斜状态,以免碰伤阻碍阀杆运动或造成泄漏。电动刀闸阀安装使用1、安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;2、各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;3、检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;4、用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性;5、用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必需空间;6、驱动装置的接线须按线路图进行;7、刀型闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。刀型闸阀在洗选厂的工艺管道中使用以来,使用效果很好,工人安装维护方便,维修劳动强度低,使用过程中主要是闸体的严重磨损导致闸阀泄漏,关不严,五六个月需要整套更换闸阀。改进阀体材质或改进闸体内部过流部件结构,提高闸阀在有磨损

介质管道中的使用寿命，是广大用户的希望。刀型闸阀大部分应用于一些难以控制的流体管道中，如污水、化工、煤炭、造纸等领域，一般都配备电动或气动执行器来实现阀门的自动化操作，刀型闸阀是用运动方向与流体方向相垂直的闸板作为启闭件的闸阀，切断介质的效果良好，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

- 1、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。
- 2、双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。
- 3、注意保持阀门腔内和密封面等部位的清洁，避免在附有污物或沙粒附着的情况下进行安装。
- 4、预留阀门驱动的必需空间，以方便操作。
- 5、若采用自动化的驱动装置，需检查该驱动装置的接线是否按线路图进行连接。
- 6、检查各连接部位螺栓是否均匀拧紧，以确保阀门管道在介质的冲击下产生脱落。
- 7、检查阀门填料部位是否压紧，以保证填料的密封性和闸板的开启灵活性。
- 8、检查阀门型号、连接尺寸及介质流向，以确保同阀门管道的要求一致。
- 10、手轮、手柄及传动机构均不答应作起吊用，并严禁碰撞。

我们公司始终秉承“诚信、互助、共生、共赢”的经营理念，凭借实力、出众品质建立良好合作关系，我们真诚的希望能与广大新老客户一起携手共创美好未来！