

逆变直流氩弧焊 TIG-160

产品名称	逆变直流氩弧焊 TIG-160
公司名称	山东耀星焊接设备有限公司
价格	890.00/台
规格参数	
公司地址	山东聊城市开发区54号
联系电话	0635-2337381 13153804315

产品详情

TIG-160逆变直流氩弧焊机

一、产品特色：

- 1.电弧更集中，恰如激光，飞溅极少。
- 2.得星特色：焊接热影响区小，变形小。

二、特点及用途：

1. V-MOS管逆变工作频率高,高效,无噪音。
2. 体积小，重量轻，携带方便。
3. 高频高压引弧，成功率高。
4. 具有完善的过压、欠压、过载自动保护功能，安全可靠。
5. 由于该机电压适应范围宽，最适合于工程现场作业。
6. 可广泛应用于焊接碳钢、不锈钢、合金钢、铜及其它有色金属。
7. 特别适用于不锈钢制品、装潢业，各种精密焊接、薄板焊接以及其他用途的焊接。
8. 小电流均能稳定燃弧、电弧稳定、飞溅小，空载损耗低。
9. 薄板焊接极佳。

三、主要技术参数：

型号	TIG-160	TIG-200	TIG-250	TIG-315
输入电源电压	AC220V	AC220V	AC380V	AC380V
额定输入电源容量	3.3	4.5	6.3	8.3
空载电压 (V)	42	42	54	54
额定输出电压 (V)	16.4	18	20	22
暂载率 (%)	60	60	60	60
绝缘等级	F	F	F	F
适合焊接板厚 (mm)	0.5-3.0	0.5-5.0	0.8-6.0	0.8-8.0
空载损耗 (W)	40	40	60	60
效率 (%)	85	85	85	85
重量 (KG)	8.5	8.5	18.5	18.5
外型尺寸 (MM)	370X155X250	370X155X250	480X205X320	480X205X320