

水箱自洁消毒设备5g臭氧含量内置外置河北

产品名称	水箱自洁消毒设备5g臭氧含量内置外置河北
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	功率:300w 臭氧量:5g 处理水量:60-120
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

近年来，水质安全问题受到越来越多人的重视。在生活和养殖业务中，水箱是至关重要的设施，但其容易滋生细菌、病毒和其他有害微生物。针对这一问题，定州市仁创环保设备有限公司推出了一款先进的水箱自洁消毒器内置设备，以高效处理水箱水质，确保水源的洁净和安全。

该水箱自洁消毒器内置设备，采用碳钢WTS-2A水塔处理养殖灭菌处理，具有300w功率和5g的臭氧量。这意味着该设备能高效地消毒水箱中的细菌、病毒和其他微生物，并确保水质达到标准。此外，该设备能够处理60-120的水量，满足不同规模养殖场的需求。（具体按需定制）

这款自洁消毒设备具有许多优势。首先，它能够自动进行消毒处理，无需人工干预，降低了工作强度和人力成本。其次，内置设备结构紧凑，安装简便，占用空间小，适应性强，可以灵活应用于各种类型的水箱中。此外，设备使用的臭氧含量达到5g，臭氧在消毒过程中能彻底氧化并灭活水中的有害微生物，从而保证了水质的安全性。*后，该设备可持续运行，具有长寿命的特点，降低了维护和更换的成本。

除了内置设备，外置设备也是一种可选的选择。外置设备可以根据具体需求和水箱结构进行定制和安装，为用户提供更加灵活的解决方案。无论是内置设备还是外置设备，定州市仁创环保设备有限公司都能根据用户的要求进行设计和生产，以确保**的处理效果和用户满意度。

在使用水箱自洁消毒器内置设备时，一些专业知识和技巧是需要注意的。首先，水箱自洁消毒设备是通过臭氧气体对水进行处理，使用时需要保障设备周围的通风良好，避免毒气的积聚。其次，设备应定期进行检查和维护，保持设备的正常运行和处理效果。*后，水箱内的水质也需要定期监测和检测，确保设备的消毒处理效果符合标准。

关于水箱自洁消毒设备的使用，以下是一些常见问题的解答：

1. 该设备的功率为什么是300w？

答：具体按需定制哦。

2. 臭氧量为什么是5g？

答：5g的臭氧量是经过多次实验证明的**消毒效果，可以彻底灭活水中的有害微生物。

3. 处理水量的范围是多少？

答：该设备能够处理60-120的水量，可根据用户的需求进行定制和调整。

在使用水箱自洁消毒设备时，我们需要注意合理使用和正确维护，以确保设备的持续运行和消毒效果。通过合理选用水箱自洁消毒器内置设备，我们可以有效地保证水质的安全，为生活和养殖业务提供一个健康和可靠的水源。定州市仁创环保设备有限公司致力于提供高质量的水箱自洁消毒设备，并为用户提供专业指导和售后服务，欢迎各界人士莅临品鉴。