焊机ZX7-200G，适合焊条1.6-3.2mm

产品名称	焊机ZX7-200G，适合焊条1.6-3.2mm
公司名称	山东耀星焊接设备有限公司
价格	420.00/台
规格参数	
公司地址	山东聊城市开发区54号
联系电话	0635-2337381 13153804315

产品详情

驱动形式：	电动	作用对象：	金属
工作电压：	AC220V	负载持续率：	60% 40℃
样式：	便携式	型号：	ZX7-200G
电流调节范围：	40-140A	适用对象：	碳钢 不锈钢
电流：	直流	品牌：	EASTWELL/伊斯特威尔
焊接方式：	拉弧式	工作形式：	逆变焊
保护气体类型：	药皮焊药	额定容量：	4.7KVA

先进的IGBT逆变技术，达到了高可靠性和稳定性 逆变频率高、高效节能 结构小巧、坚固、耐冲击碰撞
起弧快、飞溅小、电流稳定、成型度佳、具有良好的推力补偿功能 可使用各种酸、碱性焊条
用途广泛、适用于高空和野外作业、装修业、各种机械金属材料的焊接维修

标配：伊斯特ZX7200G焊机1台 十 2只紫铜快速接头 十 1枚六角板手 十

1年期保修卡 十 说明书1本 十 产品合格证1份

技术参数：

项目参数	参数

额定输入电压V	1PAC220V
额定输入容量KVA	4.7
输入频率Hz	50/60
空载电压V	62
输出电流电流调节范围A	20-140
额定输出电压V	25.6
负载持续率%	60
空载损耗W	40
效率%	85
功率因数COS	0.93
绝缘等级	F
重量Kg	5
外形尺寸mm	290X120X200
外壳防护等级	IP21S
适合焊条直径mm	1.6-3.2

母材材质	板厚(mm)	焊条直径（mm）	推荐焊接电流（A）	推荐焊接电压（V）
碳钢、不锈钢、低合金钢	1.0-2.0	1.0	20-60	20.8-22.4
	2.0-3.0	1.6	44-84	21.7-23.36
	2.5-3.0	2.0	60-100	22.4-24.0
	2.5-6	2.5	80-120	23.2-24.8
	2.5-8	3.2	108-148	23.32-24.92
	2.5-10	4.0	140-180	24.6-27.2