

硅橡胶用透明粉 优级品 1000（目）

产品名称	硅橡胶用透明粉 优级品 1000（目）
公司名称	连云港长通硅微粉有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品级:优级品 细度:1000（目） 型号:TM-01
公司地址	连云港市海州区海宁西路9号中茵名都小区33号楼33-8号门面
联系电话	86 0518 13151750133 13151750133

产品详情

品级	优级品	细度	1000（目）
型号	TM-01	含量	99.7（%）
执行质量标准	SJ/T10675-2002	CAS	9001

硅橡胶用硅微粉是利用东海县本地高纯度的天然石英，通过煅烧处理独特的清洗及无铁研磨工艺生产加工而成，其色白、质纯、透明度高。具有化学稳定性、耐酸碱，比表面积大、空隙发达，表面活性大，分散性能好，吸油率低，增稠性强，耐高温，电绝缘性好，抗紫外线，与硅胶搅拌或加热不会变色等特性。

本公司集多年生产应用经验，工艺成熟而具有稳定的物理、化学特性及合理、可控的粒度分布。现已广泛应用于橡胶、涂料油漆、电子封装材料、硅基基板、功能化学纤维、功能塑料、高级陶瓷、特种耐火材料、密封胶、粘结剂以及化工、医药、农药等领域。

本公司可以生产从800目到5000目的所有产品，并可以按照客户要求定制相关产品，目前在东莞客户做硅胶制品中反映效果良好，白度高，透明度好，为客户大大降低了生产成本，是一款功能优良的硅胶填料，本产品诚找全国代理商，欢迎前来洽谈指导！

相关产品及特性如下：

产品	细度（目）	白度	硬度（莫氏）	性能特点
硅橡胶用硅微粉	1000-3500	95以上	7	极高的白度，极低的含水量，很好的绝缘性；有一定的补强性能
油漆涂料用硅微粉	600-2500	95以上	7	吸油量、混合粘度低、分散性和流动性好，白度高，堆积形成的休止角小、耐摩擦。
密封胶用硅微粉	800-2000	92以上	7	经处理后的硅微粉含水量小于0.1%，用于密封胶中可提高胶体的粘接强度、屈服值、剪切力稀指数。具有增稠、补强作用、抗撕裂、抗老化作用

橡胶用硅微粉	1250-5000	92以上	7	填充后胶料稀、渗透性好、分散性好、粘结性好。对制品的扯断强度、永久变形等机械性能均有明显改善，尤其增强了橡胶制品的耐磨性
环氧地坪用硅微粉	600-1250	92以上	7	粘度低、流动性好、堆积性好、易压实，与环氧树脂类易结合。与传统硅微粉比较可节约环氧树脂用量
电子封装用超细硅微粉	2000-5000	92以上	7	流动性及抗溢料性能好
耐火材料用硅微粉	2000-5000	92以上	7	良好的流动性、烧结性、结合性、填充气孔性等使之特种耐火材料具有结构密、强度高、耐损、抗侵蚀等特性。