火山灰细度检测 水泥细度和比表面积检测

产品名称	火山灰细度检测 水泥细度和比表面积检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

火山灰细度检测 水泥细度和比表面积检测

对水泥组分进行了细化和调整

- T)将晋进砫酸盐水泥允许昝代组分改为"U-5%"的"本昝代组分为付言本标准规定的石灰石、砂石、岳 灰中的一种材料";
- 2) 将矿净硅酸盐水泥允许曾代组分"改为"0-8%"的"本曾代组分为付言本标准规定的粉煤灰、火山灰、石灰石、砂岩、窑灰中的一种材料";
- 3)将复言链酸盐水泥甲修改为"本组分材料田付言本标准的私化高炉矿道、粉煤灰、火山灰质混合材料 、石灰石、砂岩中的三种(含)以上材料组成。

具甲石灰石和砂石的总重小于水泥质重的20%"以及"0-8%"的"本省气组分为付合本标准规定的岳灰";

对水泥混合材料标准要米的修订

取消了"活性混合材料"和"非活性混合材";

将"石灰石甲的二氧化二铝(质重分数)应个人于2.5%"改为"石灰石、砂石的业中基监阻个人于1.4g/K g。其目的是限制粘土量。

5

修订了部分技术指标要求 1)取用了复合硅酸盐水泥的32.5、32.5R强度等级 恨甛弗1亏和弟3亏修改里,取消复合水泥的32.5(R)强度等级。 2) 调整氧化镁含重的技术要从 5.0% " 改为 " 6.0% "。 同时谓加丁 " 压烝女正性合格 " 的 待住**殴盐水**泥的氧化镁(顶重分致)田 🕆 要求,并作为型式检验的参数之一。 3) 调整氯呙丁宫重的技不要水 将氯禺子(顶重分数)田" 0.06%″改为" 0.10%″。 4) 修改低侧水泥的技术要水 修改为"当用尸要水提供低碱水泥时,田头买双万砂商佣正";增加了水泥放射性核系限重和测正万法 5) 调整了水泥30强度指标 修订了各强度等级水泥的30机压强度指标。 修订了迪用硅酸盐水泥细度的技不要水 週用硅酸盐水泥细度修改为"硅酸盐水泥的细度以比表囬枳表示,个低于300m2/kg、但个人于400m2/kg **置**迪哇酸盐水泥、矿净硅酸盐水泥、材煤灰硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的细度以4 5μm方孔筛筛余表示,不小于5%。当有特殊要求时,由买卖双方商议解决 "。 新标准的土安内谷如下: 1、 范围 标志、运输与贮存等。 **本**标准逗用丁**迪用**砫酸盐水泥。

卜列乂什刈丁本乂件的应用走必个可少的。凡走注日期的引用乂件,仅注日期的版本迫用丁本乂什。

凡是个汪日期的引用又件,具*新戚本(包括所有的修改里)适用士本义件。

2、规氾性引用又件

GB/T176水泥化字分析万法

GB/T203用于水泥中的粒化高炉矿渣
GB/T/50水泥压烝女正性诋湿力法
GB/T1345水泥细度恒验力法师们法
GB/T1346水泥你准确没用水重、凝结时间、女正性检验力法
GB/T1596用于水泥和泥煤工中的材煤火
GB/T2419水泥胶砂流动度测定力法
GB/T2847用于水泥中的火山灰质混合材料
GB/T5483大然石官
GB6566建筑材科放射性核系限重
GB/T8074水泥比表面积测正力法别氏法
GB/19774水泥包装袋
GB/T12573水泥取件方法
GB/T12960水泥组分的正重测正
GB/T17671水泥胶砂强度检验万法(ISO法)
GB/T18046用于水泥、砂浆和混凝工中的杠化高炉矿造粉
GB/T21371用于水泥中的工业副产石官
GB/T26748水泥助磨剂
GB31893水泥中水浴性铬(VI)的限重及测定力法
GB/T××× 材保灰中的按禺于含重的限重及检验力法
JC/T/42掺入水泥中的回转缶缶灰