

透明涂料透明底漆面漆用透明粉

产品名称	透明涂料透明底漆面漆用透明粉
公司名称	连云港长通硅微粉有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:透明粉 按溶剂类型分:UV涂料 贮存期:6(月)
公司地址	连云港市海州区海宁西路9号中茵名都小区33号楼33-8号门面
联系电话	86 0518 13151750133 13151750133

产品详情

品牌	透明粉	按溶剂类型分	UV涂料
贮存期	6(月)	耐擦洗性	10000(次)
总固含量	0.1(%)	光泽	90

1、外观：米白微黄粉末

2、应用范围：pu、pe、nc底、面漆

3、产品特性：

1、高透明性，因其折光率同绝大多数合成树脂的折光率非常接近，所以，其添加量即使达到20%时亦不会影响树脂漆的透明性。2、硬度高，能使漆膜的表面光滑性(手感)、丰满度、耐刮性增强(一般可提1-2h以上)，一次底涂即能兼具有面涂的效果。3、具有极强的填充性。4、具有耐黄变、耐高温、耐候性的功效(部份产品显微天蓝相)。5、低吸油量，适量的比例不会增加多少涂料的粘度。6、因其自身的化学惰性，而使其应用范围更广泛。7、易于分散，使用中高速分散5-10分钟即可。8.用在面漆中，可增加面漆的硬度、韧度，提高漆膜的抗刮伤能力，可部分替代昂贵的玻璃粉；2) 9.用在面漆中，具有消光作用，可替代部分消光粉,用在面漆中，可提高产品的耐候性；

4、化学成份及物化指标：

1) 化学成份

sio2 75% mgo 12% ai2o3 10%

表面水份 1% (以上指标以干基计)

挥发份（含结晶水） 18.8%

2) 物化指标

平均粒径： $3 \pm 0.2\mu\text{m}$

ph值:8-8.5

比重:2.7g/ml吸油值: 30 ± 2 白度: 93%

5、建议：

1) 在哑光面漆中，建议添加量为漆量的2%-5%较佳；

2) 在有色面漆中，添加量可至漆量的10%左右