

# 供应羟丙基甲基纤维素HPMC 粘度20w 日化用品 砂浆腻子粉 分散剂

产品名称	供应羟丙基甲基纤维素HPMC 粘度20w 日化用品 砂浆腻子粉 分散剂
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	发货地:湖北武汉 含量:99% 包装:25kg/袋
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）
联系电话	13349972642 13349972642

## 产品详情

羟丙基甲基纤维素生产厂家产品介绍详情：

羟丙基甲基纤维素（工业级）（HPMC）

1. 外观：白色或类白色粉末。
2. 碳化温度：280 -300
3. 视密度：0.25-0.70g /cm<sup>3</sup>
4. 变色温度：190 -200
5. 表面张力：2%水溶液为42-56 dyn/cm
6. 溶解性能：溶于水等部分溶剂，如适当比例的/水、丙醇/水等。
- 7：包装：25公斤/袋
- 8：粘度：各类粘度齐全

产品说明：水溶液具有表面活性。透明性高，性能稳定，不同规格的产品凝胶温度不同，溶解度随粘度而变化，粘度越低，溶解度越大，不同规格HPMC其性能有一定差异，HPMC在水中的溶解不受PH值影响。主要用途 本品工业级HPMC，主要用途为聚氧乙烯生产中做分散剂，系悬浮聚合制备PVC的主要助剂。另外在其他石油化工、涂料、建材、除漆剂、农业化学品、油墨、纺织印染、陶瓷、造纸、等产品中作增稠剂、稳定剂。乳化剂、赋形剂、保水剂、成膜剂等。在合成树脂方面的作用，可使获得的产品

具有颗粒规整、疏松、适比重事宜，加工性能优良等特点，从而基本上取代了明胶和聚乙烯醇做分散剂。另外，在建筑工业施工过程中，主要用于砌墙，灰泥粉饰，嵌缝等机械化施工中；特别在装饰性施工中，用作粘贴瓷砖、大理石、塑料装饰，粘贴强度高，还可以减少水泥的用量。用于涂料行业中作增稠剂，可使涂层光亮细腻，不脱粉，改善流平性能等。