

# 起帆电缆总代理 防火电缆厂 遂宁防火电缆

产品名称	起帆电缆总代理 防火电缆厂 遂宁防火电缆
公司名称	重庆欧之联电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区朝阳路116号
联系电话	18725708598

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆欧之联电缆有限公司

防火电缆是在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。

防火电缆可以分为以下几种类型：

**阻燃电缆：**这种电缆的特点是延缓火焰沿着电缆蔓延使火灾不致扩大。由于其成本较低，因此是防火电缆中大量采用的电缆品种。

**无卤低烟阻燃电缆：**这种电缆不仅具有优良的阻燃性能，而且构成低烟无卤电缆的材料不含卤素，防火电缆厂，燃烧时的腐蚀性和毒性较低，产生量的烟雾，可以减少对人体、仪器及设备的损害，有利于发生火灾时的及时救援。

**隔氧层电缆：**这种电缆采用隔氧层材料，覆盖一层具有良好耐火性能的隔氧层，在火焰条件下，遂宁防火电缆，能够有效地阻止和抑制火焰扩展，防火电缆厂家，增强电缆的防火防爆性能。

总之，防火电缆是一种重要的防火安全措施，可以有效地保护电缆线路和设备的安全，防止火灾的扩大和蔓延。

易敷设是防火电缆的一大优点。与其他电力电缆相比，防火电缆型号，交联聚乙烯电缆的弯曲半径更小，重量更轻，终端处理更简单。由于XLPE电缆不含油，所以敷设时不必过多考虑线路要求，也不存在因滴油而无法敷设的情况。优异的抗老化性能和很强的热变形性能决定了XLPE电缆在正常工作温度90度、短时故障130度、短路250摄氏度的条件下都能承载大电流。优异的抗老化性能和很强的热变形性能决定了XLPE电缆在正常工作温度90度、短时故障130度、短路250摄氏度的条件下都能承载大电流

## 柔性防火电缆标准

目前只有YTTW有国家标准(GB/T 34926-2017)刚开始正式实施，其它的在起草或者准备中，执行企业标准和行业标准，但是一般情况下企业标准要求是比国家标准还高的，参考的是英国BS6387耐火标准认证。另外一个就是所有矿物电缆型号都参考国际标准。

## 柔性防火电缆选型

选用哪个柔性矿物绝缘电缆是根据建筑工程本身设计要求来定的，每款矿物电缆都是优缺点，也正是因为存在不足才会不断的改良和完善，一般情况下柔性矿物防火电缆价格是YTTW>BTLY>BBTRZ;从敷设方式上也是越来越简便，且都可以通过消防系统验收。所以这些都是需要第三方机构做评估报告才能确定选用哪种型号。

起帆电缆总代理(图)-防火电缆厂-遂宁防火电缆由重庆欧之联电缆有限公司提供。重庆欧之联电缆有限公司位于重庆市九龙坡区朝阳路116号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前欧之联电缆有限公司在裸电线及裸导体制品中享有良好的声誉。欧之联电缆有限公司取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。欧之联电缆有限公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事重庆单芯高压电缆，四川铝芯高压电缆，贵州高压电缆附件的厂家，欢迎来电咨询

。