

药品冷藏箱 20度恒温箱

产品名称	药品冷藏箱 20度恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78725.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

药品冷藏箱 20度恒温箱每,每一刻,福意联人都会稳健、务实、执着于售后与,注重客户的感受,与广大的客户共赢!福意联秉持“以德敬人,以诚立人”的精神理念。以化的团队协作精神,为客户提供优良的售后,竭诚让广大新老客户-满意是全体志行人大的心愿!

药品冷藏箱 20度恒温箱产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L

产品种类: 恒温

产品形式: 立式

冷却/加热方式: 风冷+发热丝

制冷剂: 无氟制冷剂

噪音: 42dB(a)

功率: 120W

电源: AC220V, 50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,药品冷藏箱
20度恒温箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

1. 售前售后：产品销售前为客户免费提供产品方案，并可根据客户要求提供讲解和售后。
2. *：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。
3. 维修售后：我公司对所用产品提供终生维修售后。如产品在保质期外出现故障，维修售后只收取元器

件费用。

4. 售后迅捷：我公司承诺客户在接到客户咨询或维修等信息后做出回应。

药品冷藏箱 20度恒温箱更多型号产品规格参数：

产品型号

容积

温度范围

外型尺寸mm

内壁材质

立式单门

FYL-YS-150L

150L

2-48

595*570*865mm

医用PP

FYL-YS-280L

280L

2-48

595*570*1445mm

医用PP

FYL-YS-430L

430L

2-48

595*680*1805mm

医用PP

FYL-YS-230L

230L

2-48

595*590*1215mm

医用PP

FYL-YS-310L

310L

2-48

595*695*1315mm

医用PP

FYL-YS-151L

150L

0-100

595*565*860mm

不锈钢内壁

FYL-YS-281L

280L

0-100

595*565*1440mm

不锈钢内壁

FYL-YS-431L

430L

0-100

595*675*1795mm

不锈钢内壁

立式双门

FYL-YS-828L

828L

2-48

1265*680*1830mm

医用PP

FYL-YS-1028L

1028L

2-48

1265*680*2150mm

医用PP

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。药品冷藏箱 20度恒温箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

药品冷藏箱 20度恒温箱特点PTC陶瓷加热。翅片式风冷循环，储存样品专用恒温冷藏箱，让箱体内部温度更加均匀。采用优良优良制冷片，制冷速度快；ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。采用优良的的制冷系统与制热系统匹配合理，在任何环境温度下使用都可使箱体内部温度达到恒定。产品经过检测机构进行昼夜环境温度交替试验，停断电保温试验等各项指标严格检测，产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。根据人员身高设计，箱体1.89米，既不用为取放物品也不用为搬运及放置的地点发愁；功率小、；风冷、优良压缩机、制冷速度快；超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化恒温箱温度控制更温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，温差 ± 2 ；强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。人性化设计：箱体采用优良结构钢板，经优良防腐、喷涂工艺、表面色泽柔和，内壁为ABS工程塑料；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体配锁，底部四个万向脚轮；门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。风道设计，前置风道设计，是箱体在嵌入墙体内部或者使用空间狭小的时候仍可以正常运作，大大节省了使用空间。药品冷藏箱

20度恒温箱

勤发发