

聚氨酯防水耐油井下测试电缆

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 聚氨酯防水耐油井下测试电缆 |
| 公司名称 | 上海埃因电线电缆有限公司 |
| 价格 | 12.20/米 |
| 规格参数 | 品牌:埃因 产地:上海 材料:PUR |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉村路333号 |
| 联系电话 | 18930108807 18930108807 |

产品详情

聚氨酯防水耐油井下测试电缆

钻孔电视电缆适用于工程地质、水文地质、地质找矿、矿山部门;适用于垂直孔、水平孔和倾斜孔(俯角、仰角), 锚索(杆)孔、地质钻孔和混凝土钻孔等各类钻孔, 可

形成数字化钻孔岩芯、永久保存, 特别适合于无法取得实际岩芯的破碎带地层;

u用于工程水文地质:观测钻孔中地质体的各种特征及细微构造, 如地层岩性、岩石结构、断层、裂隙、夹层、岩溶等, 编录地质柱状图。

u用于矿产地质:观测矿体矿脉厚度、倾向和倾角, 钻孔自身的倾向和倾角。

u用于煤矿等矿山:观测和定量分析煤层等矿体走向、厚度、倾向、倾角、层内夹矸及与顶板岩层的离层裂缝程度等。

u用于混凝土:观察混凝土内空洞、裂隙、离析等缺陷的位置及程度。

u用于客桩:观测桩内的各种异常和缺陷, 定量分析接头质量及破碎、断裂、裂隙的长度、宽度及走向等。

u用于地下管道:观察管道内容物, 定量分析管道裂隙及破碎, 断裂位置、长度及走向等。

u用于水井维修:检测井壁的裂隙、错位、井下落物、滤水管孔堵塞及流砂位置等情况。

1.钻孔电视电缆适用孔深:目前可测试孔深达0~1500米, 已成功研制3000石油深孔;

2.适用孔状:各种清、浑水垂直孔\水平孔\斜孔\俯、仰角孔;

3.探头外径:中22~中100:适用孔径中25~中500

4.工作电压:直流12V+5%。水平分辨率:795像素,垂直分辨率:0.1mm;角度分辨率:0.1°.