

水泥助磨剂用嵌段硅油

产品名称	水泥助磨剂用嵌段硅油
公司名称	苏州勋云化工有限公司
价格	38.00/公斤
规格参数	
公司地址	苏州吴中区苏蠡路44号
联系电话	86-051266870292 13338692012

产品详情

嵌段硅油为苏州勋云公司从国外进口原材料，为开环改性聚合物，在国外应用于水泥助磨剂中，有增强和改善水泥相容性的作用。通过试验研究嵌段硅油对水泥性能的影响。

添加千分之三嵌段硅油的助磨剂（即一吨助磨剂中加入三公斤嵌段硅油。）

添加嵌段硅油的水泥助磨剂磨制的水泥三天抗压强度增加了7~9MPa，28天抗压强

度增加了8~9MPa在助磨剂中加入嵌段硅油后水泥的三天和二十八天抗压强度均出现

了明显的增长，三天抗压强度增长了5MPa以上，二十八天强度增长了8MPa以上。从

相容性看，使用嵌段硅油后初始流动度均稍有增大，流动性更好，说明使用嵌段硅油后

助磨剂与水泥的相容性更好。

在适量加入的情况下可能显著改善磨内工况，提高水泥磨机台时产量10%~20%；

用于提高矿渣水泥强度，一般28天强度可提高8~9Mpa；

、适用于闭路粉磨系统和开路粉磨系统；

能帮助矿渣玻璃体的研磨，消除静电吸附，提高矿渣水泥的比表面积，从而达到提产和增强的效果。

三、产品使用

1、使用范围：矿渣水泥和矿渣单独粉磨；

2、掺加量：水泥质量的0.01%~0.03%。

四、注意事项 1、本品应储存在密闭容器内，避免日晒、冰冻；

2、使用时须适当调整粉磨系统有关工艺参数；

3、要求物料综合水分不超过3%，入磨物料温度不超过140 （注：超过140 可用水1:3稀释）；

4、本品保质期为二年；

5、产品储存、使用温度为-10 ~45 。