

南昌视频监控 中丹监控安防公司 视频监控方案

产品名称	南昌视频监控 中丹监控安防公司 视频监控方案
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

产品详情

视频监控设备常见故障分析

1、视频监控前台设备故障

摄像头、云台、防护罩等属于前端设备，这些设备部署于室外，非常容易受到风吹日晒、雷电冰雹，使用一段时间之后，由于转动器或云台生锈，也容易产生运转不灵或根本无法转动。防护罩是易损坏的设备，容易受到高空作业的塔吊、梯子等人工损坏，南昌视频监控，摄像机安装时如果采用了吊装模式，还会加大云台设备的负荷，运行一段就会导致云台转动机柜损坏，烧毁设备电机。

2、连接设备故障

视频监控设备众多，这些通过电缆电线进行连接时很容易产生短路、断路等问题，这样就容易造成设备性能下降，也可能导致设备烧坏。另外，不同的设备使用接口通信不同，这些接口多采用引脚进行数据传输，这些引脚容易发生氧化和断裂，因此非常容易造成设备之间无法正常通信，不利于设备发展和壮大。

3、电源不稳定引发设备故障

监控设备运行时，由于供电线路或电压不稳定，也可能由于供电线路的功率过大等，导致供电传输线路断路、短路或瞬间过压，视频监控方案，这样就会严重导致视频监控设备损坏，这种损坏一般情况下无法维修，只能够更换设备。

4、设备本身质量问题

视频监控设备科技含量高，如果产品制造过程不严谨，很容易造成设备自身不合格，潜在一些问题在运行时就会暴露出来，导致设备不能够正常工作。通过总结发现，设备本身缺陷易发生于器、传输部件、电动云台等组件上。

在安防监控工程中，整个监控系统不要共用一个电源。主要原因如下：

- 1、系统维修的时候，经常需要打开或关闭电源。所以每当电源重启一次，所有的监控摄像机也都会重新启动，而设备在启动时瞬时电流较大，对电源的冲击力很大，严重的会损伤或者是烧毁电源。
- 2、其次整个安防监控系统公用一个电源，就如同电路中的串联电路一样，一台设备损坏，整个安防系统将无法正常工作。尤其是一些重要出入口无法监控，有可能会造成不必要的麻烦。选择独立的供电为后续维护保养好很好的铺垫。

安防监控设备的保养内容说明

- 1、定期对监控设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。
- 2、对容易老化的监控设备部件每月一次进行检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等。
- 3、针对安防监控易吸尘部分每一个季度定期清理一次，如监视器暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，视频监控施工，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度。
- 4、对长时间工作的监控设备每月定期维护一次，如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。
- 5、对监控安防监控及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。
- 6、根据监控安防监控各部份设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监控安防监控传输线路质量，处理故障隐患，协助设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。
- 7、每月定期对监控安防监控和设备进行优化。
- 8、在对安防监控系统设备进行维护过程中，应对一些情况需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。

南昌视频监控-中丹监控安防公司-视频监控方案由江西中丹科技有限公司提供。江西中丹科技有限公司是一家从事“南昌视频监控,南昌报警系统安装施工,南昌出入口停车管理系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“南昌视频监控,南昌报警系统安装施工,南昌出入口停车管理系统”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中丹科技在监控摄像机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！