

# 厦门家用净水器 厦门净水器 厦门纯水机 厦门家用RO直饮机

产品名称	厦门家用净水器 厦门净水器 厦门纯水机 厦门家用RO直饮机
公司名称	翼发（厦门）节能环保有限公司
价格	2100.00/精致
规格参数	
公司地址	厦门市 同安区 同安工业集中区 湖里园
联系电话	0592-0592 15359208669

## 产品详情

产品；家用净水器 产品技术参数：额定电压220V/50HZ 额定功率28.8W 环境温度5 ° C-45 ° C 适用水压 0.1Mpa ~ 0.4Mpa 适用水质 市政自来水 日产水量 280L 主机尺寸400\*185\*490MM 适用场所 家用 功能特点：采用台湾进口原部件，超静音隔膜水泵，抛弃式一体滤芯，韩国快速接头，台湾进口水管，LED液晶电脑控制系统，外形美观，大方、安装便捷，安全、可靠。第一级抛弃式一体5微米PPF滤芯，主要去除水中铁锈、泥沙、大于5微米的悬浮物。第二级抛弃式颗粒活性炭，主要吸附水中异味，氯气及氯的副产物。第三级抛弃式活性炭，主要去除水中杂质、异味、有害物等。第四级UF超滤膜，UF超滤可将水中所有的微细杂质、细菌、病毒等有害物质全部去除。第五级后置抑菌活性炭吸附水中异味，调节水的口感。

纯水机主要零部件及其作用

- 1、低压开关 缺水保护开关，自来水停水，水压太低，预处理滤芯堵塞等原因，造成水泵吸空时，低压开关（常开触点）提供电信号给制水系统，机器报警并停止造水。
- 2、稳压泵 为RO膜提供大于渗透膜的压力一般为4.5~6公斤压力。
- 3、进水电磁阀（1）RO机进水电磁阀：在系统停止制水时，切断系统水源，防止自来水压力作用下，水慢慢透过RO膜造成废水流不停。（2）管线机进水电磁阀：为温水箱水位高低制水系统提供信号防止水箱溢水。
- 4、高压开关 自动制水和自动停机的控制开关，压力桶压力为2.5公斤时，断开电路，停止制水，压力桶压力小于2.5公斤时接通电路，开始制水。
- 5、冲洗电磁阀 在制水系统每次开始制水时打开，让水快速流过RO膜表面，冲洗18秒，避免膜堵塞，延长RO膜寿命。
- 6、逆止阀（1）使储水桶内的纯水不回流，以免产生背压。（2）是高压开关的前端闸口，使高压开关所受压力始终与压力桶内压力保持一致。
- 7、废水比例器（1）按定量排放废水。（2）保证RO膜的制水压力大于逆渗透压力