

T-POWER蓄电池NP100-12铅酸系列产品特点

产品名称	T-POWER蓄电池NP100-12铅酸系列产品特点
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

T-POWER蓄电池NP100-12铅酸系列产品特点

T-POWER蓄电池NP100-12铅酸系列产品特点

性能特点

安全性能好

)贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。

)阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能

免维护性能

》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需

定期补液维护

绿色环保

》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

自放电小

》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20%RH的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。

适用环境温度广

-10 °C~45 °C可平稳运行。

耐康T-POWER蓄电池产品特性：容量范围：33-250ah(25 °C)电压范围：6v/12v低自放电率：25摄氏度，小于2%每月长设计寿命：25摄氏度，6v15年；12v,10年密封反应率高：大于98%适用环境范围：-15~50 °C工作温度范围：-20~50 °C建议工作温度：25 °C设计特性：稳定性能好，可靠性高长使用耐康T-POWER蓄电池NP100-12技术及参数寿命免维护工作低压排气系统高负荷格子体自放电率低

应用领域：控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。

耐康T-POWER蓄电池有限公司经过几十年的艰苦奋斗，依靠自身力量，克服了重重困难，住了中国经济发展的机遇，取得了阶段性的胜利。蓝瑞蓄电池有限公司从一个小公司逐步发展成为~个有实力的集团化公司，开始位居行业相对的位置。蓝瑞蓄电池有限公司取得的成就，是大家共同努力的成果。

压范围：4v/6v/12v低自放电率：25摄氏度，小于2%每月长设计寿命：25摄氏度，浮充寿命5年密封反应率高：大于98%适用环境范围：-15~50 °C工作温度范围：-20~50 °C建议工作温度：25 °C设计特性：稳耐康T-POWER蓄电池NP100-12技术及参数定性能好，可靠性高长使用寿命免维护工作低压排气系统高负荷格子体自放电率低

耐康T-POWER蓄电池特点：1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。耐康T-POWER蓄电池蓄电生产厂家7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断，无外观变形。

T-POWER蓄電池NP100-12鉛酸系列產品特點