

pa46加纤自润滑PA46+40%GF玻纤增强

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | pa46加纤自润滑PA46+40%GF玻纤增强 |
| 公司名称 | 苏州百锦润塑化有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:荷兰DSM 包装:25KG/包 品类:PA46/尼龙46 |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城 |
| 联系电话 | 0512-86896609 13732660920 |

产品详情

PA46A是一种新型的性能卓越耐热丙烯酸树脂塑胶材料，具备出色平衡特性。在这里篇文章中，我们将要详解一种名为"PA46加纤自润滑轴承PA46 40%GF玻纤增强"的西班牙DSM**品牌PA46原材料，它外包装为每袋25KG，归属于PA46/涤纶46类目。苏州百锦润塑化有限公司将向大家展现该材料的优势与在各行各业的运用。以下属于该材料的技能知识、细节具体指导。

【专业技能】

PA46A是通过西班牙DSM厂生产的一种高性能聚合物原材料。这是丙烯酸树脂类塑胶中的一种，具有优良的耐温性和耐化学品性。PA46A原材料结构稳定性，适合于持续高温条件下的运用。与其它丙烯酸树脂原材料对比，PA46A具有更好的融化温度和更好的性能。

【小细节】

西班牙DSM品牌PA46A原材料包装尺寸为每袋25KG。这些材料广泛应用于各行各业，比如汽车工业、航天工程、电气电子、橡胶制品等行业。因其持续高温耐性和出色的物理性能，PA46A设备在繁杂的工程环境下发挥出色。

PA46加纤自润滑轴承PA46 40%GF玻纤增强是一种将PA46A材料和40%玻纤提高料混和而成复合材质。这类复合材质具有更好的强度刚度，与此同时具有较好的耐磨性自润滑性能。因为PA46A的自润滑轴承特点，该材料适用必须光滑表面低摩擦阻力的使用。

【具体指导】

在挑选PA46加纤自润滑轴承PA46 40%GF玻纤增强资料时，应该考虑实际的使用要求及自然条件。苏州百锦润塑化有限公司能够提供专业的具体指导与建议，以保证您挑选到*适合您市场需求的原材料。

针对PA46加纤自润滑轴承PA46 40%GF玻纤增强原材料的疑难问题，以下属于一些答案：

1. 为什么要选择PA46加纤自润滑轴承PA46 40%GF玻纤增强原材料？

PA46加纤自润滑轴承PA46 40%GF玻纤增强原材料具备持续高温耐性、出色的物理性能和自润滑性能，主要适用于繁杂的工程环境。

2. 该材料可以从什么行业中运用？

PA46加纤自润滑轴承PA46 40%GF玻纤增强原材料广泛用于汽车工业、航天工程、电气电子、橡胶制品等行业。

3. 这些材料的包装尺寸多少钱？

PA46加纤自润滑轴承PA46 40%GF玻纤增强原材料的包装尺寸为每袋25KG。

通过上述专业技能、细节疑难问题的解释，相信大家对PA46加纤自润滑轴承PA46 40%GF玻纤增强原材料拥有全面的了解。苏州百锦润塑化有限公司将为您带来高质量服务和专业提议，以适应客户的需求。大家期待与您的协作！