

星网锐捷SVC9000-X3000融合通信服务器SVC9000-X6000电话交换机SVC9000融合通信服务器

产品名称	星网锐捷SVC9000-X3000融合通信服务器SVC9000-X6000电话交换机SVC9000融合通信服务器
公司名称	联讯亿科（山东）信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:星网锐捷 型号:SVC9000-X3K/6K/9K
公司地址	济南市高新区凤凰国际广场3-19层
联系电话	0531-88686400 18660435830

产品详情

集成度高，功能丰富

支持完整的基础语音业务

支持视频通话业务

支持一号通、自动总机、自定义彩铃等扩展功能，满足用户多场景需求。

兼容性强，组网灵活

支持SIP、MGCP、H.248等协议，可对接IMS/NGN系统

通过扩展服务器，可提供录音、会议、呼叫中心等应用

通过扩展模块，可提供E1/FXO/FXS等接口

支持传统语音终端和IP音视频终端的融合组网。

多种模式，有效管控

具备多级呼叫权限设置，可实现通话限时、工作时间段设置等功能，支持智能路由，可根据号码选择不同呼出线路。

部署方便，维护简单

可对接统一网管系统，提高维护管理效率

可对接业务开通系统，实现快速部署。

技术参数

产品型号

SVC9000-X3K

SVC9000-X6K

SVC9000

注册用户容量

*大注册用户：3000*大并发数：600

支持终端类型	模拟话机、普通IP话机、多媒体话机、IPC、软终端
通讯协议	SIP, MGCP, H.248, PRI, SS7, R2, Q.SIG
语音编解码	G.711A/μ, G.723, G.729, G.722
视频编解码	H.263, H.264, H.265, MPEG4
可维护性	本地维护、远程维护、日志管理
可管理性	支持集中/远程设备管理，信令跟踪，性能测量，告警管理，接入开通
电源	标配1+1冗余电源，
功耗	电压输入：100-240V AC, 50/60Hz < 200W
工作环境	工作温度：0 ~ 40
物理规格	相对湿度：10 ~ 90%，不结露 标准19英寸机柜2U高度 660 × 440 × 88mm

重量

16.1kg (裸机净重, 不含配件包材)