

偏心半球阀

产品名称	偏心半球阀
公司名称	上海凯祥阀门有限公司
价格	350.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区卫昌路251号3幢1458室
联系电话	021-51870907 13585628232

产品详情

[偏心半球阀](#) 『专业阀门、专注品质』

[偏心半球阀](#)产品特征:

密封副（阀芯，阀座）—双金属，实现金属球面环带硬密封，防火防爆；

密封严紧，阀芯和阀座的密封是球面线接触，靠三维偏心实现零泄漏；

密封副的阀芯留有补偿量，阀门使用较长时间发现密封副磨损时，只需松动手轮侧的限位螺栓，关闭时再转动少许，仍可实现可靠密封，延长使用寿命。

可将压紧套拧掉，调整或更换阀座，阀门仍可继续使用，避免了众多阀门密封失效后整台报废的弊端。

[偏心半球阀](#)

产品按用途分为:通用阀、管线阀、料浆专用阀、燃气专用阀、石油化工专用阀、煤粉喷吹专用阀六大系列。在石油、化工、冶金、电力、燃气等行业是闸阀、截止阀、Y型阀、球阀的更新换代产品。目前已畅销在钢铁行业的煤粉喷吹，氧化铝行业的矿浆、母液和氧化铝粉输送，电力行业的水力（或干）除灰，石化行业，燃气行业等场合。[偏心半球阀](#)行业适用范围: 通用阀:设计合理，结构紧凑，具有流通阻力小，密封性好，操作轻便灵活，特别适应水、污水、蒸汽、纸浆等介质的低压管网，能够配制电动、气动装置，可实现远距离自动化操作。（水、蒸汽、污水、纸浆、泥浆等非腐蚀介质）。

煤粉喷吹专用:用来控制含尘气体、颗粒流体的煤粉喷吹等固体输送的理想设备，广泛应用于冶金、选矿、电力等生产工艺中高炉煤粉喷吹、制粉系统以及除尘系统中的各种管线控制。它采用直通式结构，流道畅通，不会出现积灰堵塞现象，密封副采用Co - Cr - W合金材质，经过特殊热处理，阀门抗冲刷耐磨损，同时阀门偏心球面具有自动补偿的性能，通过蜗轮上调节螺栓，使密封副在一定程度磨损的情况下，仍可达到重新密封的效果。（含尘气体、颗粒流体）

石油化工专用:针对石油化工行业使用压力高、温度高,充满易燃、易爆、一般弱酸弱碱易腐蚀的介质,具有密封性好,耐腐蚀,启闭轻便,能够自动切除阀面结垢物等特点,适用于原油、重油等介质输送以及石油裂解,食品制作等工艺流程。(石油、天然气、煤气、水等)。

高炉煤气、燃气专用:密封副采用Cr—Mn—Si硬质合金,耐火防爆防静电,密封副抗高温560,其抗腐蚀和抗咬合能力均是不锈钢密封副的6倍以上,特别适宜在煤气、焦炉煤气、水煤气、液化气、天然气的管道输送与加压门站上使用。(高炉煤气、天然气、含尘气体等)。料浆混流体专用:

输送易沉淀结垢、结晶析出的溶液矿浆、料浆灰渣等工艺流程中两相混流体介质最理想的工艺阀门,能够在关闭时破除结垢物障碍实现顺利关闭。它结构新颖、设计独特,具有高效节能、耐磨性好、密封可靠、操作轻便、启闭迅速、寿命长等优点。(工艺浆液、料浆灰渣等含颗粒物质输送) 管线专用:

属于直通式半球阀,无缩径,阀体通道与管线连接的管道成直管相通,截面积相等,阻力小于缩径,全开、全闭只要转动90度即可达到,方便长距离管线输送控制。(煤粉喷吹及燃气输送)。

[偏心半球阀](#)主要设计参数:

产品名称:[偏心半球阀](#)

产品型号:PQ340F、PQ340H 口径范围:DN40 DN500。压力范围:PN10-PN100 150LB 600LB。
温度范围: - 20 500 。 传动方式:手动、蜗轮传动、气动、电动。阀体材质:铸钢、不锈钢
连接方式:法兰。

相关名称:进口[偏心半球阀](#)、上装式[偏心半球阀](#)、侧装式偏心半球阀。

上海凯祥阀门有限公司

欢迎新老顾客来电联系,用户至上,真诚合作是我厂的服务宗旨。

代理销售:德国克林、美国威诺、台湾凯祥阀门等进口品牌阀门产品。

我们坚持:

提高意识,确保质量,维护公司品牌。

持续改进,不断创新,超越顾客需求。

我们坚信:在凯祥阀门全体员工的共同努力下,我们的明天一定会更好!

凯祥阀门【KIEO】是流体控制领域的主要生产和供应商之一

电话:021-51870907/51877921

传真:021-67184157

手机号码:13585628232 13764056969

在线QQ: 806206613

E-MAIL:kxvalve@126.com famen668@126.com

网址:<http://www.valve888.com> <http://www.famen668.com>