

# 星网锐捷SU8600统一通信网关IPPBX通信服务器SIP服务器IP电话交换机

产品名称	星网锐捷SU8600统一通信网关IPPBX通信服务器SIP服务器IP电话交换机
公司名称	联讯亿科（山东）信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:星网锐捷 型号:SU8600
公司地址	济南市高新区凤凰国际广场3-19层
联系电话	0531-88686400 18660435830

## 产品详情

集成度高，功能丰富

支持完整的基础语音业务

支持视频通话业务

支持一号通业务、自动总机业务、自定义彩铃等扩展功能，满足用户多场景需求

插卡扩展，组网灵活

支持SIP、MGCP、H.248等协议，可对接主流IMS/NGN平台

通过扩展服务器，可提供录音、会议、呼叫中心等应用

插卡式扩展模块，可提供E1/FXO/FXS等板卡，支持传统语音终端和IP音视频终端的融合组网

保护资源，节省费用

能轻松扩展至UC，除了作为IPPBX外，也支持作为本地语音网关/AG使用

高可靠性，高安全性

主控模块和电源模块支持热备份

支持断电/断网逃生等功能

支持上行链路备份功能，保障系统的高可用性

## 技术参数

### 产品型号

SU8600

用户容量

\*大注册用户数：3000

单框\*大模拟用户数：1152（满配12个业务槽位）

主控接口

3个千兆自适应以太网口

1个扩展USB口

内置TF卡接口

设备槽位

12个业务槽位，支持模拟用户、数字中继等多种业务扩展

2个主控槽位，支持双主控板热备，可实现秒级切换

4个电源槽位，支持电源冗余备份

支持终端类型

模拟话机、普通IP话机、多媒体话机、IPC、软终端

通讯协议

SIP，MGCP，H.248，PRI，SS7，R2，Q.SIG

语音编解码

G.711a/μ，G.723，G.729

视频编解码

H.263，H.264，MPEG4

可维护性

本地维护、远程维护、日志管理

可管理性

支持集中/远程设备管理，信令跟踪，性能测量，告警管理，接入开通

电源

AC：100～240V输入，48～60Hz

功耗

< 600W（满配置）

工作环境

工作温度：-10～50

相对湿度：10～95%，不结露

物理规格

标准19英寸机柜约9U高度，308mm×483mm×379mm

重量

m (深 × 宽 × 高)

25kg (满配置)