

PP 北欧化工GD302HP高抗冲 高温刚度 聚丙烯 注塑级 汽车应用

产品名称	PP 北欧化工GD302HP高抗冲 高温刚度 聚丙烯 注塑级 汽车应用
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	12.70/千克
规格参数	北欧化工:北欧化工 GD302H:GD302HP 北欧:北欧
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

GD302HP

聚丙烯#百折胶|软胶|PP

北欧化工

产品用途:汽车应用

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

密度 1.16 g/cm ISO 1183

熔体流动速率 (230 /2.16 kg) 3.3 g/10 min ISO 1133

物理性能额定值单位测试方法

模件收缩率

(Across Flow: 2.00 mm) 0.8 %

(Flow: 2.00 mm) 0.06 %

机械性能额定值单位测试方法

弯曲模量 5100 MPa ISO 178

夏比缺口冲击强度 ISO 179/1eA

(-20) 13 KJ/m

(23) 24 KJ/m

简支梁无缺口冲击强度 ISO 179/1eU

(-20) 60 KJ/m

(23) 65 KJ/m

拉伸模量 5600 MPa ISO 527-2/1

拉伸屈服强度 65 MPa ISO 527-2/50

拉伸屈服应变 4 % ISO 527-2/50

热性能额定值单位测试方法

热变形温度

(0.45MPa.未退火) 152 ISO 75-2/B

(1.8MPa.未退火) 150 ISO 75-2/A

维卡软化点 138 ISO 306/B50