

衬氟球阀

产品名称	衬氟球阀
公司名称	上海凯祥阀门有限公司
价格	350.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区卫昌路251号3幢1458室
联系电话	021-51870907 13585628232

产品详情

[衬氟球阀](#) 『专业阀门、专注品质』

[衬氟球阀](#)产品概述:

[衬氟球阀](#)

和旋塞阀属同一类阀门，不同的是球阀是用带圆形通孔的球体作启闭件，球体随阀杆绕阀体中心线旋转以实现阀开启和关闭的目的。一、氟塑料衬里球阀系列：球阀基本系列为Q41F46型，可分为对分二片式和三片式两种结构型式，除具有一般球阀所具有的流体阻力小，启闭速度快，结构简单外，还有以下优点：

采用FEP衬里层的球阀，具有极高的化学稳定性，可以适用除“熔融碱金属和元素氟”，以外其它任何强腐蚀性物质；

采用全口径、浮动球结构，阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭，更便于管路系统的通球扫线和管路维护；

启闭件球体与阀杆铸（锻）为一体，杜绝了由于压力变化引起阀杆冲击承压件内的可能性，从根本上保证了工程中的使用安全性；

结构紧凑合理，阀体内腔空间最小，减小了介质滞留，另外，特殊的模压工艺，使密封面致密度良好，加之人字环形PTFE填料组合，使阀门达到零泄漏；两片式、三片式结构可适应各种不同要求的管路系统和工况条件，其中三片式球阀允许主阀体与两侧体分离，可实现在线快速更换、维护。

二、设计规范:遵循GB 12237，API 608，API 6D

[衬氟球阀](#)主要设计参数:

产品名称:[衬氟球阀](#)

产品型号:Q41F46、Q41F3

口径范围:DN15 DN300。压力范围:PN6-PN16 150LB。温度范围:-10~180 。
传动方式:手动、蜗轮传动、气动、电动。阀体材质:铸钢、不锈钢。连接方式:法兰。

相关名称:进口[衬氟球阀](#)、耐酸碱球阀、耐腐蚀球阀、全衬里球阀

[上海凯祥阀门有限公司](#)

欢迎新老顾客来电联系，用户至上，真诚合作是我厂的服务宗旨。

代理销售：德国克林、美国威诺、台湾凯祥阀门等进口品牌阀门产品。

我们坚持：

提高意识，确保质量，维护公司品牌。

持续改进，不断创新，超越顾客需求。

我们坚信：在凯祥阀门全体员工的共同努力下，我们的明天一定会更好!

凯祥阀门【KIEO】是流体控制领域的主要生产和供应商之一

电话:021-51870907/51877921

传真:021-67184157

手机号码:13585628232 13764056969

在线QQ: 806206613

E-MAIL:kxvalve@126.com famen668@126.com

网址:<http://www.valve888.com> <http://www.famen668.com>