

SU8260统一通信网关IPPBX通信服务器

产品名称	SU8260统一通信网关IPPBX通信服务器
公司名称	联讯亿科（山东）信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:星网锐捷 型号:SU8260
公司地址	济南市高新区凤凰国际广场3-19层
联系电话	0531-88686400 18660435830

产品详情

集成度高，功能丰富

支持完整的基础语音业务

支持视频通话业务

支持一号通业务、自动总机业务、自定义彩铃等扩展功能，满足用户多场景需求。

板卡模式，组网灵活

支持SIP、MGCP、H.248等协议，可对接IMS/NGN系统

通过扩展服务器，可提供录音、会议、呼叫中心等应用

插卡式扩展模块，可提供E1/FXO/FXS等接口板，支持传统语音终端和IP音视频终端的融合组网。

保护资源，节省费用

能轻松扩展至UC，除了作为IPPBX外，也支持作为本地语音网关/AG使用。

高可靠性，高安全性

主控模块和电源模块支持热备份

支持断电/断网逃生等功能

支持本地再生功能

支持上行链路备份功能，保障系统的高可用性。

技术参数

产品型号

SU8260

产品模型

标准版

用户容量

*大注册用户数：3000

单框*大模拟用户数：192

主控接口

主控板卡型号：SU-MPU

3个千兆自适应以太网口

1个SFP接口，1个Console接口

内置TF卡接口

设备槽位

2个业务槽位，支持模拟用户、数字中继等多种业务扩展

	2个主控槽位，支持双主控板热备，可实现秒级切换
	2个电源槽位，支持电源冗余备份
支持终端类型	模拟话机、IP话机、多媒体话机、IPC、软终端
通讯协议	SIP，MGCP，H.248，PRI，R2，SS7，Q.SIG
语音编解码	G.711a/μ，G.723，G.729
可维护性	本地维护、远程维护、日志管理
可管理性	支持集中/远程设备管理，信令跟踪，性能测量，告警管理，接入开通
电源	AC：100~240V输入，48~60Hz
功耗	<300W（满配置）
工作环境	工作温度：-10~50
	相对湿度：10~95%，不结露
物理规格	标准19英寸机柜2U高度
	280mm×440mm×90mm（深×宽×高）
重量	11kg（满配置）