

不锈钢潜水泵 海水提升 耐磨损 单级 高压 变频 厂家

产品名称	不锈钢潜水泵 海水提升 耐磨损 单级 高压 变频 厂家
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	18950.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJ 安装形式:立式、卧式、斜式、浮筒式
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

津奥特不锈钢深井潜水泵系列产品，采用不锈钢制作外壳、轴芯、连轴器、引流壳，全新升级浮动式构造离心叶轮，在工作期间对电动机无轴向压力。其产品特点泵外径小、流量大、扬程高、适合小口径深水井，可显著降低钻井成本。

一．不锈钢深井潜水泵设备参数：

额定电压：3相，380VAC，50Hz

额定电流：432A

额定功率：220KW（电机是1147/4—220千瓦海水电机）

电机转速：1450r/min

额定流量：400立方米/小时

额定扬程：125米

机组起吊重量为：2400公斤。

二．不锈钢深井潜水泵设备使用条件：

1．海水，含沙量小于0.5%（重量比）

2. 水温小于27度

3. 用户必须给机组配备可靠的启动保护控制柜。该保护控制柜应具备过载；过流；过热；贫水报警和保护并有可靠水位保护，在低水位时立即停机。

4. 电源电制：380伏；50赫兹；3相。

5. 低工作水位500mm。（如需要清仓处理时，在有人监视下低工作水位可达330mm）

6. 机组立式安装。

三. 不锈钢深井潜水泵设备基本结构和材质说明：

1. 设备结构设计理念：

A：安全；

B：满足适用性；确保可靠性；

C：充分体现人性化

2. 泵是下吸式离心式泵，空间导叶。泵下端有一级硬质合金导轴承。

3. 电机是充水式异步电动机，电机有硬对硬耐泥砂；耐海水的机械密封，电机的防护等级IP68。电机配套电缆长15米。

4. 为适应设备安装现场起吊条件；为大限度地减轻施工劳动强度。机组设计总长为2900mm可适应现场整体起吊；（机组出厂时，合装一体发货）便于机组安装；便于机组维护保养；工作环境安全；检修费用降低。

5. 泵材质，铸件耐海水青铜（ZCuAl8Mn13Fe3Ni2）；口环316L硬化口环泵轴和电机轴为316L；联接件316，；导水壳316L不锈钢。

6. 电机铸件耐海水青铜，电机壳316L，联接件316。

作为不锈钢深井潜水泵生产厂家，我们能提供丰富的基本型号潜水泵商品，还可以根据标准进行定制，同时提供全套的潜污泵设备配件，天津奥特泵业长期性对外开放供货各种规格型号的潜水泵商品，如有需要可以随时访厂调查，洽谈合作。