

医用注射针（管）刚性检测仪

产品名称	医用注射针（管）刚性检测仪
公司名称	上海迎乐仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	上海兴乐:兴乐 ZG-D:ZG-D 上海:上海
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层Q区257室
联系电话	18610205680 18610205680

产品详情

医用注射针（管）刚性检测仪技术指标：

操作界面：简体中文/英文

测试标准：ISO9626-2016《医疗器械制造用不锈钢针管要求和试验方法》

GB18457-2015《制造医疗器械用不锈钢针管》

显示：采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触控操作：公称规格、管壁、跨度、设定载荷、大挠度、打印设定、测试、上行、下行、时间、标定。

可编程控制器：PLC+ARM，

传感器：高精度力值传感器,软硬件保护功能

管壁：正常壁、薄壁、超薄壁三种任选；

公称规格：定制0.2~3.4mm;

载荷范围：1.0~60N，精度：±0.1%；分辨率：0.01N

加载速率：1mm/min;

跨 度：5~50mm 精度：±0.1mm(11种规格)；

挠度范围：0~0.999mm，误差不大于±1‰；分辨率：0.001mm

打印方式：机载微型针式打印机

测试数据：机载自动采集刚性数据，大刚性值及计算平均刚性值和偏差值

电源：AC90V-240V/50Hz

净重：10kg 外形尺寸：300 × 240 × 240 (mm)

医用注射针（管）刚性检测仪厂家介绍：

上海迎乐仪器仪表有限公司是医疗检测设备国内的**企业，公司专注检测设备的研发、生产和销售。产品主要包括医用针测试仪、医用注射器测试仪、输液器测试仪、缝合针测试仪、缝合线测试仪、医疗器械流量测试仪等，在国内外科研究所、检测机构及各大医疗企业、学校等行业和科研机构得到广泛应用。

。