

医用注射针（管）韧性检测仪

产品名称	医用注射针（管）韧性检测仪
公司名称	上海迎乐仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	上海兴乐:兴乐 WQ-D:WQ-D 上海:上海
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层Q区257室
联系电话	18610205680 18610205680

产品详情

医用注射针（管）韧性检测仪技术指标：

操作界面：简体中文/英文

测试标准：GB18457《制造医疗器械用不锈钢针管》

GB15811《一次性使用无菌注射针》

显示：采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；
操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触控操作：公称规格、管壁、测试次数、加压、上行、下行、时间、标定。

可编程控制器：PLC+ARM，

公称规格：定制0.2~3.4mm;

试验频率：0.5Hz;

触控操作：管壁：正常壁、薄壁、超薄壁三种任选；

摇臂摆动弯曲角度：15°、20°、25°3种位置，开关设定弯曲角度，4位高亮度LCD显示；

弯曲距离：6~95mm,精度：±0.1mm(10种规格)；

实验次数：自由设定。

打印方式：机载微型针式打印机

电源：AC90V-240V/50Hz

净重：10kg 外形尺寸：300 × 240 × 240 (mm)

医用注射针（管）韧性检测仪厂家介绍：

上海迎乐仪器仪表有限公司拥有产品经验丰富的客户经理与您进行需求商定制定专属方案。确保产品设计方案合理、价格合适、质量合格。公司专注生产医用耗材检测设备，产品主要包括医用针测试仪、医用注射器测试仪、输液器测试仪、缝合针测试仪、缝合线测试仪、医疗器械流量测试仪等。以雄厚的技术力量、丰富的制造经验、高质量的产品、优质可靠的服务，成功赢得了市场的高度认可。目前累计客户达数千家，覆盖了全国各省市，产品广泛应用于科研院所、检测机构及各大医疗企业、学校等。