

# SVG6032-16S语音网关IAD星网锐捷机架式接入设备SVG6032-32S媒体网关

产品名称	SVG6032-16S语音网关IAD星网锐捷机架式接入设备SVG6032-32S媒体网关
公司名称	联讯亿科（山东）信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:星网锐捷 型号:SVG6032-16S/32S
公司地址	济南市高新区凤凰国际广场3-19层
联系电话	0531-88686400 18660435830

## 产品详情

兼容性强，灵活易用

支持SIP、MGCP、H.248等协议，可对接主流IMS/NGN平台

可作为IAD独立使用、亦可作为星网锐捷IPPBX外置扩展模块，方便灵活

功能丰富，稳定可靠

支持服务器双归属、内部自交换等功能

支持呼叫保持、呼叫等待、呼叫转移等语音补充业务

可靠性高，完美音质

具备完善的QOS机制

支持多种语音编解码

具备回声抑制、静音检测、动态缓冲、丢包补偿等多种语音增强特性

部署方便，维护简单

可对接统一网管系统，提高维护管理效率

可对接业务开通系统，实现快速部署

## 技术参数

### 产品型号

SVG6032-16S

SVG6032-32S

用户容量

16

接口类型	RJ45（每个RJ45端口可提供4部模拟电话接入）
通讯协议	SIP、MGCP、H.248
语音编码	G.711A/U、G.723.1、G.729A / G.729AB
语音增强特性	G.165、G.168回声抵消

动态语音抖动缓冲（Dynamic Jitter Buffer）

语音检测（VAD）、舒适音产生（CNG）、包丢失补偿

网络接口	8个百兆以太网接口
网络特性	多种网络接入方式（静态IP、DHCP、PPPoE）

QOS支持	支持服务器采用DNS域名 基于端口的优先级控制
-------	----------------------------

IP TOS

配置管理	802.1Q VLAN WEB配置管理
------	------------------------

电 源	TR069远程网管
功 率	AC电源，输入100 ~ 240V AC，48 ~ 60Hz <50W

工作环境

工作温度：0 ~ 40

外型尺寸

湿度：10 ~ 95%，不结露  
标准19英寸机柜1U高度

437 × 310 × 44mm