

高低温冲击试验箱 冷热冲击试验箱 北京

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 高低温冲击试验箱 冷热冲击试验箱 北京 |
| 公司名称 | 苏瑞电子设备（天津）有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:苏瑞 型号:R-WDCJ-150 产地:中国 |
| 公司地址 | 天津天津市滨海新区天津滨海国家高新区海泰绿色产业基地h1幢 |
| 联系电话 | 022-24414919 17206067330 |

产品详情

内部容积：[150L](#)、[36L](#)、[80L](#)、[252L](#)、[450L](#)、[512L](#)...

工作室尺寸(mm)：500×600×500、300×400×300、400×500×400、600×700×600、750×800×750、800×800×800...

外型尺寸(mm)：1750×1600×2000、1450×1400×1800、1550×1480×1900、1870×1750×2100、2000×1900×2200、2050×1900×2250...

性能指标

低温选择：A:-65 ;B:-55 ;C:-45 ;D:-40 ;(其中C、D为常用规格)

高温选择：[A:+150](#)

高温区：+60 ~ +150 蓄热区

低温区：-10 ~ -65 蓄冷区

升温时间：[35min](#) (RT ~ +200)

降温时间：[85min](#) (RT ~ -150)

温度波动度：[±0.5](#)

温度均匀度：[±2.0](#)

T温度恢复：5min (可根据客户要求定制)

T转化：5s(可根据客户要求定制)

冲击方法：垂直两箱法/垂直三箱法 (两箱式冷热冲击试验箱/三箱式冷热冲击试验箱)

质保

箱体质保五年:外胆内胆/外箱内箱质保五年,五年内无损坏,生锈,变形(非正常损伤除外)

整机质保二年:整个箱体内所有零部件(非正常损坏除外) 特殊情况下,可协商延保至三年

备注

1. “ R-WDCJ ” 为高低温冲击箱型号，外形尺寸仅供参考，以实物为主
2. 以上数据均在环境温度（RT）25℃ 工作室无负载条件下测得
3. 可根据用户的具体要求定做非标型号“ 高低温冲击实验室 ”
4. 高低温冲击箱的延伸产品请参考官网:<http://www.suruigroup.com>
5. 本技术信息，如有变动恕不另行通知/盗版必究