

五谷杂粮粉犁刀混合机，售后无忧。

产品名称	五谷杂粮粉犁刀混合机，售后无忧。
公司名称	安徽奇航机械制造科技有限公司
价格	69800.00/台
规格参数	品牌:奇航 型号:QH-LDH-2000L 功率:15KW
公司地址	安徽省六安经济技术开发区皋城东路以北东七路以东18号厂房（注册地址）
联系电话	13516478809

产品详情

温馨提示：

因行业及物料特性不同,设备具体配置差异较大

产品图片,属性,价格仅供参考,购买前需要定制,请先联系商家。。。

犁刀混合机该设备完全解决了由于物料的比重不同引起的均匀度不高等问题。本设备采用五轴带粉碎器的混合结构，能够有效地分散各种短纤维。

新型犁刀式混合机由圆形筒体、传动机构、犁刀、粉碎器四部分组成；工作时，犁刀做圆周运动，物料被犁刀刀面分流成两个方向形成双向物料流，与两侧犁刀分流过来的物料相互交叉形成对流，当物料流经高速粉碎器时又被高速粉碎器叶片剪切和抛洒，从而在较短时间内达到均匀混合。本机的混合精度高，混合时不产生离析，尤其对于容易团聚的物料，可以起到解聚和打散的作用。

新型犁刀混合机适用于粉料与粉料、颗粒与粉料、粉料与少量液体的混合，广泛应用于化工、陶瓷、消防药剂、硬质合金、摩擦材料、耐火材料、粉末涂料及矿山等行业。

犁刀混合机工作原理：

犁刀混合机由筒体、旋转主轴、犁刀组、粉碎器组、支撑件、传动件、喷头、夹套等构成。启动电机后，主轴带动犁刀组旋转，物料沿犁刀两侧面的法线方向抛出，流经粉碎器组时，被高速旋转的粉碎器迅速地打断、分散。物料被高速粉碎器分散后，跌入混合机底部，犁刀组提供了物料混合所需要的复合力，被混合物料在混合机内部做全周位复合循环，迅速到达混合目的。犁刀式混合机主轴及粉碎器组固定方式为外置轴承座，和筒体接触处采用轮毂填料密封，其添料盒为精加工件，从而混合机的密封性能，不漏料，很好地保护了外置轴承。混合机底部采用气动大开门结构，密封严密，卸料速度快，卸料干净，更换物料时的清洁力度小。喷雾操作有气动和电动两种方式可选：气动喷雾需要空压机配合，喷雾均匀；电动喷雾为流体泵直接打入，但喷雾均匀度不及气动方式。有的混合场合，需要在一定温度下进行混合，这需要在犁刀混合机筒体外安装加热夹套。加热方式有电加热和导热油加热两种方式可选：电加热方便，但升温速度慢；导热油加热需要配置油锅和导油动力、管道，投资较大，但升温速度快。

售后服务：

- 1.公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和测试，合格后方予出厂。
- 2.混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或产品的订造提供及时有力的服务。
- 3.粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，提供技术！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联系，我们会尽快为您提供维修服务。
- 4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它要求或者需要订制机型配件的朋友请直接与我们销售部门联系。我公司将为广大客户提供服务，满足客户需求。