

# 重康系列康明斯柴油发电机组KTA38-G5 主用800kw备用880kw

产品名称	重康系列康明斯柴油发电机组KTA38-G5 主用800kw备用880kw
公司名称	东莞市广力机电设备有限公司
价格	67999.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:KTA38-G5 产地:重庆
公司地址	水口村金富路28号
联系电话	13925828959 13925828959

## 产品详情

重康系列康明斯柴油发电机组KTA38-G5 主用800kw备用880kw

HC800KW重庆康明斯柴油发电机组技术参数

、  
H  
C  
80  
0  
K  
W  
发  
电  
机  
组  
整  
机  
技  
术  
参  
数

机组型号：HC800GF

机组功率/容量：800KW/1000KVA

功率因数：COS =0.8（滞后）

额定频率：50Hz

额定转速：1500rpm

启动方式：DC24V电启动

输出电压：400V/230V

输出电流：1440A

外形尺寸：4370 × 1850 × 2400 (L × W × H mm)

冷却方式：封闭式水循环冷却

燃油牌号：(标准) 0#轻柴油 (常温)

机组重量：7500kg

、  
K  
T  
A  
38  
-  
G  
5  
重  
庆  
康  
明  
斯  
柴  
油  
机  
技  
术  
参  
数

品牌/产地：重庆康明斯 (CCEC CUMMINS)

柴油机型号：KTA38-G5

柴油机功率：881/970KW

气缸数/缸体结构：12缸/V型

燃油消耗 (负载)：196g/kWh

调速方式：电子调速

尾气排放标准：国II

缸径行程：159 × 159mm

、  
80  
0  
K  
W  
发  
电  
机  
技  
术  
参  
数

发电机品牌：江苏“华昌”牌

发电机型号：HC800 14

额定(功率/容量)：800KW/1000KVA

励磁方式：无刷自励

绝缘等级：H级

防护等级：IP22

接线方式：三相四线、Y型接法

调节方式：AVR (自动电压调节器)

、  
发

电机组标准配置如下：  
1.

2. 12V免维护蓄电池及蓄电池启动连接（30KW机组配1个）；	2个/1副
3. 工业用9dB消音器及连接用标准件；	1套
4. 随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组	1套

使用说明书及出厂合格证等。

、自选配件及服务（费用另计）

3. 安装服务及安装材料：机房内排烟管、导风罩、油路、呼吸

1. 自启动机组控制屏、自动浮充充电器

2. 分体式日用燃油箱或一体式底座燃

阀及管路、电缆电线及辅件

4.调试材料：机油、柴油、冷却液

6.防雨型外罩、静音型外罩、集装箱静音外罩

8.ATS自动负载切换控制柜

5.防水冷凝加热器、防机油冷凝加热

7.移动拖车、静音型移动拖车（2-8轴）

9.多机并网控制柜

、辅助工程（费用另计）

1. 机房降噪工程

2. 尾气净化工程

、日常维护服务（费用另计）

1. 柴油机保养服务（一年一次）

3. 发电机组维修服务（质保期外）

2. 发电机组委托巡检服务（月度或季度）

、保修

**期**  
1. 机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

2. 保修期内由于产品制造性故障实行免费维修或换件，终身有偿服务。（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保范围内）；如因发动机原厂调整则以原厂保固条例执行。

3. 接保修电话重庆主城区内3小时内，

区县视距离远近4-24小时内，外省48小时内到达现场处理。

、  
执行标准

认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.1997

经测试柴油发电机组平均无故障工

作时间均超过4000小时，平均大修期均超过12000小时。