

抗震地面变形安装

产品名称	抗震地面变形安装
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	70.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

路面变形缝装置就是针对外在因素而造成建筑构造损坏的很有可能,在地面上变形敏感地带事先把整个房屋建筑沿全高断掉,令断掉后路面房屋建筑的部

分变成单独地面模块。路面变形缝装置是预估地面变形缝承受力规定,以路面变形缝做法标准图集点,分成金属材料后盖板型、承超重型、金属材料卡锁型、双排嵌平型、单排嵌平型和抗震等级型六种面建筑变形缝规格型号。

4.1、槽孔解决

1、依据选用的建筑变形设备型号规格、规格型号,明确预埋槽孔总宽、深层。2、清除预埋槽工程施工基准面,使其做到适宜的总宽、深层,并保证其平面度、平行度,以摆放建筑变形设备。

4.2、变型设备部位施工放样 1、以间隙为核心,左右对称按变型设备“W”值施工放样,可以用墨斗线放线等方式定下固定不动铝合金框架位置。

2、用这样的方法明确膨胀螺丝位置,间隔合乎组装图规定。4.3、组装阻火带(选装)按设计要点组装阻火带。4.4、组装橡胶止水带

橡胶止水带选用厚度1.5mm的EPDM防水涂料,施工过程中要遵循如下所示流程:

1、整齐并清理混凝土面层,混凝土面层不能有疏松状况并要比较干燥。

2、在裂缝两边底层及橡胶止水带两侧用专用型底层胶黏剂按300g/m使用量粉刷。待胶黏剂基本上不粘手时,将橡胶止水带整齐铺装在混凝土基层上并且用相对应专用工具夯实。

3、清理橡胶止水带插口,使之表层没有明显废弃物,然后按照60g/m量在接缝处双面抹上专用型钢筋搭接胶。待胶充足干后,先涂二度,待胶干后至不粘手后,铺平、夯实。4、在和橡胶止水带水准连接、阴角线或阴阳角接口处应依据当场需求进行裁切,但要遵循尽量避免接头标准。紧密连接方式跟上面一

- 样。4.5、铝合金型材底座架构组装
- 1、依据确立的膨胀螺丝部位，用电锤钻孔，组装膨胀螺丝。
 - 2、将铝合金型材底座放进槽孔，调整一下建筑标高，使横坡、边坡坡率和地面或墙壁保持一致。
 - 3、用膨胀螺丝把它固定不动。
- 4.6、滑轨组装（金属材料后盖板型）
将滑轨按设计方案间隔布线，并且用透明胶带基本固定不动。
- 4.7、龙骨安装（金属材料后盖板型、卡锁型）盖紧控制面板，用地脚螺栓栓住。
塑胶嵌平型应装进密封条。装饰设计型置入天然大理石或其他原材料。
- 4.8、某些接口处应引入填缝胶并抹平。4.9、房顶缝应注意接口处