

高性能手动密封闸板阀

产品名称	高性能手动密封闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	720.00/件
规格参数	型号:PZ73X、H、Y-10C 性能:耐磨，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、H、Y-10C 耐磨，对夹式高性能手动密封闸板阀特点：

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，防腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

高性能手动密封闸板阀应用范围：采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。高性能手动密封闸板阀标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008高性能手动密封闸板阀性能参数：公称压力PN壳体试验1.5 Mpa密封试验1.1 Mpa工作温度橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物高性能手动密封闸板阀零件材质：阀体、上盖碳钢、不锈钢闸板不锈钢闸杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金高性能手动密封闸板阀连接尺寸(mm)：MPaDNLDD1D2HN-MD01.050 431601251003304-M1618065461801451203604-M1618080461951601353904-M16220100522151801554408-M16220125562452101855108-M16230150562802402106008-M20280200603352952657008-M203602506839035032084012-M203603007844040036896012-M2040035078500460428111016-M20400400102565515482125016-M22400450114615565532138020-M22530500127670620585153020-M22530600154780725685180020-M27600700165895840800215024-M276008001901010950898242024-M30680900203111010501005268028-M306801000216122011601115310028-M307001200254145013801325345032-M368001.65043160125993304-M1618065461851451203604-M1618080462001601353908-M16220100522201801554408-M16220125562502101855108-M16230150562852402106008-M2028020060

34029526570012-M203602506840535531084012-M223603007846041037596012-M2240035078520470435111016-M22400400102580525485125016-M27400

高性能手动密封闸板阀安装使用方法

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求*性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的*必要空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。