

外墙变形缝做法 建筑橡胶变形缝

产品名称	外墙变形缝做法 建筑橡胶变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑伸缩缝构造：

- 1、在建筑变形缝的两边设双墙或两柱 ——
作法比较简单，但容易使缝两侧的结构形态造成轴力（用以变形缝时易基本可持续开，因此必无该问题）。
- 2、在建筑变形缝的两边用水准预制构件悬壁向建筑变形缝方向挑出来 ——
基础阶段非常容易松掉间距，设缝较便捷，尤其适用于变形缝。
- 3、用一段简支的水准预制构件做衔接解决 ——
一般用于联接2个建筑物铺设过道等，但抗震等级地域需慎重应用。

用以塑胶嵌平型外墙变形缝时，密封条的形态可采取WW折线形，以满足建筑变形缝的伸缩式。

下边，我们来看一下各个部位的塑胶嵌平型建筑变形缝试品照片是怎么样的：

塑胶嵌平型单排建筑变形缝FRG

双排嵌平型楼板建筑变形缝

嵌平型外墙变形缝

楼板单排嵌平型建筑变形缝

楼板双排嵌平型建筑变形缝墙体嵌平型建筑变形缝

用以塑胶嵌平型外墙变形缝时，密封条的形态可采取WW折线形，以满足建筑变形缝的伸缩式。

下边，我们来看一下各个部位的塑胶嵌平型建筑变形缝试品照片是怎么样的：

塑胶嵌平型单排建筑变形缝FRG

双排嵌平型楼板建筑变形缝

嵌平型外墙变形缝

楼板单排嵌平型建筑变形缝

楼板双排嵌平型建筑变形缝墙体嵌平型建筑变形缝