IP电话铃声放大器声光一体网络电话响铃器电梯电话铃声放大器RSP-3 60YT

产品名称	IP电话铃声放大器声光一体网络电话响铃器电梯 电话铃声放大器RSP-360YT
公司名称	衢州市柯城惠议电子设备厂
价格	380.00/件
规格参数	品牌::宏音 型号::RSP-360YT 产地::浙江
公司地址	浙江省衢州市柯城区望江花苑27号
联系电话	0570-8633220 13857016490

产品详情

RSP-360YT声光一体电话铃声放大器使用说明书

本产品有2种规格,分别为普通电话机用和IP电话机用(适用于IP电话、对讲电话、电梯电话)

一、概述

RSP-360YT声光电话铃声放大器采用声光一体设计,用于放大电话座机的电话响铃声。防尘防水,适用于现场噪音在100分贝以上的工厂车间,码头矿山等大噪音场合。室内室外都可以使用。

本机采用工业级进口芯片研制而成,性能稳定。外壳采用防尘防水设计,适用高粉尘、潮湿、高噪音的恶劣环境,使用她可以让您在任何嘈杂的环境下都能清楚地听到和看到来电话。使用时直接将电话铃声放大器接在电话线上或与电话机并联,插上220V电源即可使用。可以将电话铃声扩大至120DB以上。接线更加简单、简洁,安装使用更加方便快捷。

本产品可以用于钢铁厂、水泥厂、纺织厂、化工厂、机械厂、矿山、码头等大噪音场合也可以用于店铺等需要放大电话铃声的场合使用。

二、安装及使用方法

- 1.将电话线进线插入到电话铃声放大器的电话插座上,将电话机插到电话插座的另外一个接口上。
- 2.接上交流220V电源。
- 3.当有电话呼入时,警灯360度旋转闪亮。电话机与电铃也同时响。
- 4、电话提机讲话,电铃和警灯停止响应
- 5、通话完毕挂机,电话铃声放大器进入待机状态等待下一次电话呼入
- 三、主要技术参数
- 1、电话铃声类型:声光一体防尘防水
- 2、响铃声音:电铃声
- 3、电话呼入响铃方式:声光+灯光
- 4、电话线电压:-48V、-24V
- 5、铃流电压:AC90±15V
- 6、供电电压: AC220V
- 7、电流:2A
- 8、声响增益: 120DB
- 9、功率:警灯10W,电铃15W。

四、产品图

四、尺寸图