

## 参考标准VDE 0250-812 , ( N ) SSHOEU矿用橡胶电缆

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 参考标准VDE<br>0250-812 , ( N ) SSHOEU矿用橡胶电缆 |
| 公司名称 | 上海埃因电线电缆有限公司                             |
| 价格   | 5.34/米                                   |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉村路333号                         |
| 联系电话 | 18930108807 18930108807                  |

## 产品详情

满足-40 电缆 ( N ) SSHOEU橡胶电缆

技术参数：

标准VDE 0250-812 ( 带参考 )

导体材料铜，裸

导体结构5类 = 灵活

绝缘基本生产者责任延伸

材料内护套生产者责任延伸

扭转+/- 100 ° /米

护套材料橡胶

外护套颜色黄色

阻燃VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2

抗紫外线是的

耐油是的

耐臭氧是的

导体高温度， ° C90 ° C

允许的外部电缆温度，固定， ° C-40 - +80 ° C

允许的外部电缆温度，移动， ° C-25 - +60 ° C

弯曲半径，固定安装4 x 直径

弯曲半径，移动应用5 x 直径

导体的大抗拉强度15 牛顿/平方毫米

内核数5

金属基铜150 欧元/100 公斤

计量单位米

应用：用于采矿和隧道应用的橡胶电缆，在重机械应力下。适用于铺设在传送带和隧道壁旁边，在物料搬运设备上，例如作为上下车厢的连接，以及可移动的设备。这些电缆可用于室内和室外、爆炸危险区域、工业和农业。电缆防水深度可达 10 米。但是，水温不得超过40 ° C。