

# 水性增稠剂广州新稀冶金化工有限公

产品名称	水性增稠剂广州新稀冶金化工有限公
公司名称	广州市新稀冶金化工有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广州广州市南安梅基工业区6栋
联系电话	86-02082672786-8008 18926277526

## 产品详情

产品介绍水性增稠剂是利用天然矿物进行精度提纯，超细活化加工而成的一种无机白色硅酸镁锂胶体粉状物质，有如下特点：1、具较强的成膜、粘合、悬浮、防沉增稠作用：本品具很强阳离子交换性能，可与涂料复合物成膜物的有机分子发生离子交换，生成立体网状结构的有机复合物分散于介质中，既可增大复合物稠度、粘度，又可起到悬浮、防沉作用，提高涂刷性，遮盖率。2、具较强耐水、耐擦性：本品加入涂料复合物生成的有机复合物涂刷干燥后，本品不再具有交换复水和膨胀能力；呈疏水性，提高了涂层的耐水性，耐擦性，不开裂，不掉粉，不脱皮。

3、触变性强：高剪切低粘度，低剪切高粘度，触变指数达6度

4、适应范围广：PH在6--12范围均可发挥增稠功能。5、降低成本：完全可以代替传统CMC增稠剂，同时与丙烯酸类的增稠剂配套使用，可提高流变性，降低成本。产品属性三、应用行业 水性涂料、油墨、化工、纺织印染、医药载体、化妆品添加剂、日用陶瓷、搪瓷化工、机械翻砂铸造、农药、纸张、胶粘剂等行业的增稠剂、触变剂、悬浮剂、防流挂剂、上浆剂、粘合剂。四、使用方法：

1、干粉法：将干粉慢慢加入混合料中，一边加料，一边搅拌，分散均匀即可。2、浆料法：先将干粉按一定的比例（粉水比为：SH002(1：4-6)；SH003(1:12-15)浸泡于水中2小时以上，后搅拌分散均匀即可，然后把浆料加入混合料液中，或将混合料粉慢慢加入水性浆料内在搅拌即可。

3、加入量按涂料比重的1-2%。五：注意事项：

1、可与甲基纤维素、碱溶胀丙烯酸类增稠剂配合使用，不能与聚氨酯类增稠剂配合使用。

2、与多数阳离子表面活性剂不相溶。六、包装：25公斤/袋 Sio2 Al2O3 MgO TiO2 Fe2O3 CaO K2O Na2O 烧失量 Pb Mg/kg Cd Mg/kg Hg Mg/kg Cr Mg/kg 60- 62 19- 20 3.89-4.4 0.01 1-1.5 2-3 0.2-0.3 0.1- 0.2 7.58 2

0.1 0.1 2 其他说明 物理性能：型号 外观 白度 PH 细度（45um筛通过）硅镁铝含量%

胶质价（ml/15g）膨胀容（1g±）表观粘度mpa.s SH-003 米白 90 9-11 99 90 100 85 3000 SH-002 白 85 9-11 90 85 98 60 2500 化学成份及重金属含量：交易说明世界因我们而精彩！现实有新稀而骄傲！年富力强的新稀人永远是你最好的合作伙伴！欢迎海内外各界朋友来我工厂参观指导，共商促进超细粉体材料行业健康发展之大计