

# 蓝鸟Pidion BIP-7000 数据采集器

产品名称	蓝鸟Pidion BIP-7000 数据采集器
公司名称	无锡斯康自动识别技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市南长区清扬路123号金阳大厦2-603
联系电话	0510-85740015 18811991012

## 产品详情

### 产品详细介绍

蓝鸟BIP-7000数据采集器是一款携带方便、使用灵活、功能全面手持终端设备，具备数据采集以及通讯功能，人体工程学设计，非常适合单手工作，提高工作效率，适用于零售业、仓储配送、现场自动控制以及货运供给等使用，紧凑的外形设计，可选手柄，新的组建增加了长距离条码扫描能力。

物理特性 尺寸（宽 Wx 高 Hx 深 D） 72 (min.59) X 196.7 X 33.6 (min.26) mm 2.8 (min.2.3) x 7.7 x 1.3

(min.1) inch 重量 包括标准电池 306 克 / 包括扩展电池 326 克 显示屏 2.8 的 QVGA 背光，TFT

触摸液晶显示屏，26 万色，240 × 320 触摸屏 Analog resistance type 键盘 40-key Shifted Alpha

标配电池 可充电，3.7 伏，2260 毫安，锂离子电池 扩展电池（可选）可充电，3.7 伏，3390

毫安，锂离子电池 扩展槽 客户可拆卸的 MicroSD 存储卡 SIM 卡插槽 1SIM 音频

高音量扬声器 照相机 300 万像素自动对焦摄像头，LED 闪光灯 / 高亮 LED 闪光灯（可选）GPS

集成了 GPS 与网络独立的 A - GPS 性能特点 处理器 PXA 320, 806MHz 操作系统 Windows

Mobile 6.5 / Windows CE 5.0 内存 128MB RAM (up to 256MB) 256MB ROM (up to 512MB) 接口

RS-232C (via cable), USB 1.1 使用环境 工作温度 -20 ° C to 55 ° C / -4 ° F to 131 ° F 存储温度

-30 ° C to 70 ° C / -22 ° F to 158 ° F 湿度 95% 无冷凝 跌落标准 6ft. / 1.8m drop to steel surface, 2

drops per 6 sides 防尘 / 防水等级 IP65 无线通讯 WWAN 无线通讯

GSM/GPRS/eGPRS(850,900,1800,1900MHz)/UMTS/HSDPA(850,1900,2100MHz), GSM/GPRS(850, 900, 1800,

1900MHz),or CDMA / 1x WLAN 无线通讯 CCX v4 certified IEEE 802.11b/g or 802.11a/b/g WPAN

无线通讯 Bluetooth Class V2.0+EDR 数据采集器 条码扫描器 一维和 PDF417

码激光 类或一维和二维的 CMOS 成像仪